



فصل دوم

کار، انرژی و توان

عنوان این فصل گویای کاربرد فراوان آن در همه بحث‌های فیزیک است. با تسلط بر مفهوم انرژی جنبشی و کار و نکته‌های مربوط به آن‌ها، بحث‌های بعدی این فصل برایتان دشوار نخواهد بود. با مفاهیم کار، انرژی و توان، آشنا شده‌اید. اما در این کتاب به مفاهیم و کاربردهای عمیق‌تر انرژی و کار پرداخته می‌شود. قضیه کار و انرژی جنبشی نیز از بحث‌های بسیار مهم این فصل است و خواهید دید که در پاسخ به بسیاری از تست‌ها به کار می‌آید. انرژی پتانسیل و رابطه آن با کار و همچنین قانون پایستگی انرژی مکانیکی را خوب یاد بگیرید، در سال‌های بعد در مباحثی مانند الکتریسیته و دینامیک کارتان آسان‌تر خواهد بود. توان و بازده نیز از تعریف‌های بسیار کاربردی در فیزیک و مهندسی هستند و در فصل ۴ و ۵ این کتاب نیز استفاده می‌شوند. احتمال این که از این فصل، ۲ تست در کنکور سراسری مطرح شود زیاد است. یک توصیه مهم: لازم است که به تجزیه‌برداری و برابری (جمع) برداری خوب مسلط باشید، همچنین نسبت‌های مثلثاتی مانند سینوس و کسینوس را به خوبی فراگرفته باشید. این دو مبحث تقریباً در همه بحث‌های فیزیک ابزار کار و حل مسئله شما هستند. البته این مطالب در حد نیاز در این فصل یادآوری شده‌اند.




۱۶۹. در شکل زیر، دستگاه از حال سکون رها می‌شود و جسم A با تندی ثابت به سمت پایین حرکت می‌کند. هنگامی که انرژی پتانسیل گرانشی دستگاه



۴۰ J کاهش می‌یابد، کار نیروی اصطکاک روی وزنه B چند ژول خواهد بود؟ ($m_B = 4 \text{ kg}$ و $m_A = 2 \text{ kg}$)

- (۱) -۴۰
(۲) +۴۰
(۳) -۸۰
(۴) +۸۰

۱۷۰. در شکل زیر، جسم با تندی $4 \frac{\text{m}}{\text{s}}$ به فنر برخورد کرده و آن را فشرده می‌کند. تا لحظه‌ای که تندی جسم به صفر می‌رسد، کار نیروی فنر



چند ژول است؟

- (۱) -۸
(۲) -۱۶
(۳) -۲۸
(۴) -۲۴



۱۷۱. جسمی به جرم ۴۰۰ g مطابق شکل زیر با تندی $5 \frac{\text{m}}{\text{s}}$ به فنری برخورد کرده و آن را

فشرده می‌کند. اگر بیشترین انرژی پتانسیل کشسانی ذخیره‌شده در سامانه جسم - فنر ۲ J باشد، کار نیروی اصطکاک وقتی سامانه از موقعیت شکل (الف) به موقعیت شکل (ب) می‌رود چند ژول خواهد بود؟

(مرکزده از شکل ۱۱-۲ کتاب درسی)



- (۱) ۳
(۲) -۳
(۳) ۶
(۴) -۶



۱۷۲. در شکل مقابل، جسمی با تندی ۷ به فنری برخورد کرده و آن را حداکثر ۱۰ cm فشرده می‌سازد. اگر در این حالت انرژی پتانسیل سامانه جسم - فنر ۲۳ J باشد، تندی اولیه جسم چند متر بر ثانیه بوده است؟ (جرم جسم ۲ kg و نیروی اصطکاک بین جسم و سطح افقی ۲۰ N است.)

- (۱) ۲/۵
(۲) ۳
(۳) ۵
(۴) ۷



۱۷۳. جسمی به جرم ۲ kg مطابق شکل از حال سکون رها شده و پس از برخورد با فنر، آن را فشرده کرده و متوقف می‌شود. اگر حداکثر فشردگی فنر ۲۰ cm و اندازه تغییر انرژی پتانسیل کشسانی فنر ۱۰ J باشد،

کار نیروی اصطکاک تا زمان توقف جسم چند ژول است؟ ($\cos 37^\circ = 4/5$, $\sin 37^\circ = 3/5$ و $g = 10 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$)

- (۱) صفر
(۲) -۲
(۳) -۶
(۴) -۱

پایستگی انرژی مکانیکی

$$E = K + U$$

به مجموع انرژی پتانسیل و جنبشی یک جسم، انرژی مکانیکی جسم می‌گویند و آن را با نماد (E) نمایش می‌دهند.

E: انرژی مکانیکی ← ژول (J) و K: انرژی جنبشی ← ژول (J) و U: انرژی پتانسیل ← ژول (J)

اصل پایستگی انرژی مکانیکی: اگر مجموع انرژی‌های جنبشی و پتانسیل جسم (انرژی مکانیکی) در طول مسیر حرکت جسم ثابت بماند، می‌گوییم انرژی مکانیکی پایسته است.




اگر کار نیروهای مانند اصطکاک، مقاومت هوا و یا نیروی دست ما ناچیز و صفر باشد، پایستگی انرژی مکانیکی برقرار است و برای وضعیت‌های مختلف جسم می‌توان نوشت:

$$E_1 = E_2 = E_3 = \dots \quad \text{و} \quad K_1 + U_1 = K_2 + U_2 = K_3 + U_3 = \dots$$

هنگامی که انرژی مکانیکی ثابت و پایسته است، هر مقدار که انرژی جنبشی سامانه افزایش می‌یابد، انرژی پتانسیل آن به همان مقدار کاهش می‌یابد و مجموع انرژی جنبشی و پتانسیل سامانه تغییر نمی‌کند.


برای استفاده از رابطه $(E_1 = E_2)$ ، دو وضعیت جسم که در صورت سؤال در مورد آن‌ها اطلاعاتی داده یا خواسته شده است را مشخص و آن‌ها را با شماره‌های ۱ و ۲ نام‌گذاری می‌کنیم، سپس مبدأ سنجش انرژی پتانسیل را مشخص کرده و در رابطه $(K_1 + U_1 = K_2 + U_2)$ عددگذاری می‌کنیم.



مثال: در شکل زیر، جسمی بدون تندی اولیه و در شرایط خلأ از ارتفاع h رها می‌شود. اگر تندی جسم

هنگام برخورد به زمین $10 \frac{\text{m}}{\text{s}}$ باشد، ارتفاع h چند متر است؟ ($g = 10 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$)

● **پاسخ:** منظور از شرایط خلأ شرایطی است که مقاومت هوا وجود ندارد و می‌توان از اصل پایستگی انرژی مکانیکی استفاده کرد.



نقطه رها کردن جسم را وضعیت ۱ و نقطه برخورد به زمین را وضعیت ۲ در نظر می‌گیریم و مانند شکل، سطح زمین را مبدأ سنجش انرژی پتانسیل گرانشی جسم فرض می‌کنیم. حال می‌توان نوشت:

$$E_1 = E_2 \Rightarrow K_1 + U_1 = K_2 + U_2$$

در نقطه ۱. جسم از حال سکون رها شده پس تندی و انرژی جنبشی آن در این نقطه صفر است. ($K_1 = 0$)

در نقطه ۲. ارتفاع جسم از سطح زمین صفر است پس انرژی پتانسیل گرانشی جسم صفر است. ($U_2 = 0$)

$$U_1 = K_2 \Rightarrow mgh_1 = \frac{1}{2}mv_2^2 \Rightarrow h_1 = \frac{v_2^2}{2g} = \frac{10^2}{2 \times 10} = 5 \frac{m}{s}$$

پس می‌توان نوشت:

● **تذکره:** در ضمن پاسخ به این سؤال مشاهده کردید که تندی جسم هنگام برخورد به زمین به جرم جسم بستگی ندارد.

به کم مشاوری: اگر دقت کرده باشید، تست‌هایی از جنس سقوط یک جسم را در قسمت «قضیه کار و انرژی» نیز حل کردیم. واقعیت این است که بسیاری از تست‌های فصل کار و انرژی هم با استفاده از قضیه «کار - انرژی جنبشی» قابل حل هستند و هم با استفاده از اصل «پایستگی انرژی مکانیکی». ما سعی کردیم در هر دو قسمت تست‌های متنوعی تدارک ببینیم تا شما عزیزان به هر دو روش مسلط شوید. اما در نهایت تصمیم با شماست که با کدام روش تست‌ها را حل کنید. البته روش «کار - انرژی جنبشی» در بسیاری از موارد سریع‌تر عمل می‌کند.

۱۷۴. گلوله‌ای به جرم 5 kg را از ارتفاع 2 متری سطح زمین با تندی $4 \frac{m}{s}$ در راستای قائم به سمت پایین پرتاب می‌کنیم. انرژی مکانیکی گلوله در لحظه

پرتاب نسبت به سطح زمین چند ژول است؟

- (۱) ۵۰ (۲) ۱۰۰ (۳) ۱۵۰ (۴) ۱۴۰

۱۷۵. وزنه‌ای به جرم 500 g تحت زاویه 37° نسبت به افق، از سطح زمین پرتاب می‌شود. اگر تندی اولیه پرتاب $10 \frac{m}{s}$ باشد، انرژی مکانیکی وزنه در نقطه

اوج چند ژول است؟ ($g = 10 \frac{m}{s^2}$ ، $\cos 37^\circ = 0.8$ و مقاومت هوا ناچیز و مبدأ پتانسیل گرانشی سطح زمین است.)

- (۱) ۱۶ (۲) ۲۵ (۳) ۳۲ (۴) ۵۰

۱۷۶. گلوله‌ای به جرم m از ارتفاع h بدون تندی اولیه رها می‌شود. اگر مقاومت هوا ناچیز باشد:

(۱) تندی گلوله ثابت می‌ماند.

(۲) تندی گلوله هنگام برخورد به زمین، با h متناسب است.

(۳) انرژی جنبشی گلوله، هنگام برخورد به زمین، با h متناسب است.

(۴) انرژی جنبشی گلوله، هنگام برخورد به زمین، به جرم آن بستگی ندارد.

۱۷۷. جسمی به جرم 2 kg را از ارتفاع 15 متری سطح زمین در شرایط خلأ رها می‌کنیم. انرژی جنبشی جسم در لحظه رسیدن به زمین چند

ژول است؟ ($g = 10 \frac{m}{s^2}$)

- (۱) ۳۰۰ (۲) ۳۰ (۳) ۱۵۰ (۴) ۷۵

۱۷۸. جسمی به جرم 2 kg را با تندی $10 \frac{m}{s}$ در راستای قائم رو به بالا پرتاب می‌کنیم. انرژی مکانیکی جسم در نصف ارتفاع اوج چند ژول

است؟ (مبدأ پتانسیل گرانشی محل پرتاب فرض شده است.)

- (۱) $45\sqrt{2}$ (۲) ۵۰ (۳) $50\sqrt{2}$ (۴) ۱۰۰

۱۷۹. جسم A به جرم m از ارتفاع 10 متری سطح زمین و جسم B به جرم $2m$ از ارتفاع 20 متری سطح زمین رها می‌شوند. انرژی جنبشی جسم B در لحظه

رسیدن به زمین چند برابر انرژی جنبشی جسم A در لحظه رسیدن به زمین است؟ (از مقاومت هوا صرف نظر شود.)

- (۱) ۱ (۲) ۲ (۳) ۴ (۴) $\frac{1}{4}$

۱۸۰. جسمی به جرم 2 kg را با تندی $20 \frac{m}{s}$ در راستای قائم، رو به بالا پرتاب می‌کنیم. انرژی جنبشی جسم در ارتفاع 4 متری از سطح زمین

چند ژول است؟ (اصطکاک و مقاومت هوا ناچیز است.)


- (۱) ۴۴۰ (۲) ۳۲۰ (۳) ۱۸۰ (۴) ۲۷۰

۱۸۱. گلوله‌ای در شرایط خلأ، از سطح زمین با تندی اولیه $30 \frac{m}{s}$ در امتداد قائم به طرف بالا پرتاب می‌شود. در چند متری سطح زمین، انرژی

جنبشی گلوله نصف انرژی پتانسیل گرانشی آن است؟

- (۱) ۱۵ (۲) ۲۰ (۳) ۳۰ (۴) ۳۵


۱۸۲. جسمی در شرایط خلأ در نزدیکی سطح زمین از ارتفاع h رها می‌شود. اگر بعد از طی مسافتی معین انرژی جنبشی جسم $30J$ افزایش یابد، انرژی مکانیکی آن و انرژی پتانسیل گرانشی جسم به ترتیب از راست به چپ:
- (۱) ثابت می‌ماند - افزایش می‌یابد.
 (۲) ثابت می‌ماند - کاهش می‌یابد.
 (۳) افزایش می‌یابد - ثابت می‌ماند.
 (۴) کاهش می‌یابد - کاهش می‌یابد.



۱۸۳. جسمی به جرم 400 گرم مانند شکل زیر، از نقطه A رها شده و با تندی $2 \frac{m}{s}$ از نقطه B عبور می‌کند. انرژی پتانسیل گرانشی جسم در نقطه B ، چند ژول کمتر از انرژی پتانسیل گرانشی آن در A است؟ (سطح بدون اصطکاک است.)

- (۱) $8/0$
 (۲) $6/0$
 (۳) 1
 (۴) $3/0$


انرژی (ژول)



۱۸۴. نمودار انرژی بر حسب مکان برای جسمی به جرم $2kg$ به صورت زیر است. تندی جسم در مکان $y = 2m$ چند متر بر ثانیه است؟ (خط مایل در نمودار زیر مربوط به انرژی پتانسیل گرانشی است.)

- (۱) $\sqrt{5}$
 (۲) $\frac{\sqrt{3}}{2}$
 (۳) $\sqrt{6}$
 (۴) $\frac{\sqrt{7}}{2}$

انرژی (ژول)



۱۸۵. جسمی به جرم $2kg$ را در راستای قائم به سمت بالا پرتاب می‌کنیم. نمودار انرژی بر حسب مکان (ارتفاع) برای این جسم به شکل زیر است. کار کل انجام شده روی جسم در جابه‌جایی آن از $y_1 = 0$ تا $y_2 = 4m$ چند ژول است؟ (از اصطکاک و مقاومت هوا صرف نظر شود.)

- (۱) -8
 (۲) 8
 (۳) 4
 (۴) 10

۱۸۶. جسمی به جرم یک کیلوگرم در شرایط خلأ، بدون تندی اولیه از ارتفاع h رها می‌شود. اگر انرژی جنبشی آن در نیمه مسیر 20 ژول باشد، ارتفاع h چند متر است؟ ($g = 10 \frac{m}{s^2}$)

- (۱) $1/5$
 (۲) $2/75$
 (۳) 6
 (۴) 4


۱۸۷. جسمی را از ارتفاع h از سطح زمین رها می‌کنیم. تندی این جسم در ارتفاع $\frac{1}{4}h$ از سطح زمین برابر کدام است؟ (از مقاومت هوا چشم‌پوشی کنید.)

- (۱) $\sqrt{\frac{1}{2}gh}$
 (۲) $\sqrt{\frac{3}{2}gh}$
 (۳) $\frac{\sqrt{gh}}{2}$
 (۴) $\frac{3\sqrt{gh}}{2}$

۱۸۸. گلوله‌ای در شرایط خلأ با تندی اولیه $30 \frac{m}{s}$ از ارتفاع 45 متری در راستای قائم رو به پایین رها می‌شود. تندی گلوله در لحظه برخورد به زمین چند متر بر ثانیه است؟


- (۱) 30
 (۲) $30\sqrt{2}$
 (۳) 15
 (۴) $15\sqrt{2}$

۱۸۹. شکل زیر ورزشکاری را در حال پرتاب توپ بسکتبالی با تندی $v_1 = 5 \frac{m}{s}$ به طرف سبد نشان می‌دهد. تندی توپ هنگام رسیدن به دهانه سبد چقدر است؟ (مقاومت هوا را هنگام حرکت توپ نادیده بگیرید.)




- (۱) $\sqrt{5}$
 (۲) $\sqrt{10}$
 (۳) $\sqrt{25}$
 (۴) $\sqrt{20}$

۱۹۰. توبی مطابق شکل از سطح زمین با تندی $v_1 = 40 \frac{m}{s}$ به طرف صخره‌ای پرتاب می‌شود. اگر توپ با تندی $v_2 = 24 \frac{m}{s}$ به بالای صخره برخورد کند، ارتفاع h_2 چند متر خواهد بود؟ (مقاومت هوا را هنگام حرکت توپ نادیده بگیرید.)



- (۱) $20/3$
 (۲) $51/2$
 (۳) 100
 (۴) $80/4$




۱۹۱. موتورسواری از انتهای سکویی مطابق شکل مقابل، پرشی را با تندی $25 \frac{m}{s}$ انجام می‌دهد. اگر تندی موتورسوار در بالاترین نقطه مسیرش به $22 \frac{m}{s}$ برسد، ارتفاع h چند متر است؟ (اصطکاک و مقاومت هوا را در طول مسیر حرکت موتورسوار نادیده بگیرید.)

(۲) $100/5$

(۱) $10/0.5$

(۴) $50/0.5$

(۳) $50/5$



۱۹۲. در شکل مقابل هواپیمایی که در ارتفاع $225m$ از سطح زمین قرار داشته و با تندی $198 \frac{km}{h}$ پرواز می‌کند، بسته‌ای را برای کمک به آسیب‌دیدگان زلزله رها می‌کند. تندی بسته هنگام برخورد به زمین چقدر است؟ (از تأثیر مقاومت هوا روی حرکت بسته چشم‌پوشی کنید.)

(۳) $85 \frac{m}{s}$

(۲) $70 \frac{m}{s}$

(۱) $80 \frac{m}{s}$



۱۹۳. مطابق شکل، ارابه‌ای به جرم m از نقطه A با تندی 2 متر بر ثانیه می‌گذرد. تندی آن هنگام عبور از نقطه B چند متر بر ثانیه است؟ (از اصطکاک صرف نظر شود، $g = 10 \frac{m}{s^2}$)

(۲) 8

(۱) 4

(۴) بستگی به جرم m دارد.

(۳) $\sqrt{46}$



۱۹۴. در شکل مقابل اصطکاک ناچیز است و ارابه بدون تندی اولیه از حالت A رها می‌شود. نسبت تندی ارابه در حالت B به تندی آن در حالت C کدام است؟

(۱) 2

(۲) 3

(۳) $\sqrt{2}$

(۴) $\sqrt{3}$



۱۹۵. در شکل مقابل، جسم از نقطه A رها شده و در مسیر دایره‌ای حرکت رفت و برگشتی انجام می‌دهد. با فرض بدون اصطکاک بودن مسیر حرکت، بیشترین تندی جسم چند متر بر ثانیه خواهد بود؟

(۲) $\sqrt{30}$

(۱) $\sqrt{15}$

(۴) $\sqrt{80}$

(۳) $\sqrt{40}$

۱۹۶. در شکل مقابل، جسم با تندی $4 \frac{m}{s}$ از نقطه A ، به بالای سطح شیب‌دار پرتاب می‌شود. بیشترین ارتفاعی که جسم روی سطح می‌تواند بالا رود، چند متر است؟ (سطح بدون اصطکاک است.)

(۲) $\frac{4}{5}$

(۱) $\frac{1}{6}$

(۴) $\frac{7}{10}$

(۳) $\frac{3}{7}$



۱۹۷. در شکل مقابل، به گلوله در نقطه A ، تندی v داده شده و این گلوله در نقطه B از قسمت قائم مسیر جدا شده و حداکثر تا ارتفاع $7m$ از سطح زمین، بالا رفته است. اگر اصطکاک در سطح مسیر

و مقاومت هوا ناچیز باشد، v چند متر بر ثانیه بوده است؟ ($g = 10 \frac{N}{kg}$)

(۲) 10

(۱) 5

(۴) 20

(۳) 15



۱۹۸. در شکل مقابل، به یک ماشین اسباب‌بازی کوچک، در سطح افقی، تندی $6 \frac{m}{s}$ داده می‌شود. تندی این ماشین در بالاترین نقطه دایره قائم مسیر، $4 \frac{m}{s}$ است. اگر از اصطکاک ماشین با سطح مسیر و


مقاومت هوا، چشم‌پوشی کنیم، شعاع دایره مسیر چند متر بوده است؟ ($g = 10 \frac{N}{kg}$)

(۲) $0/4$

(۱) $0/25$

(۴) $0/5$

(۳) $0/2$



تذکره: چون فنر فشرده شده است، تغییرات انرژی پتانسیل کشسانی آن مثبت خواهد بود، یعنی $\Delta U_{\text{فنر}} = +23 \text{ J}$ به همین دلیل، کار نیروی فنر (-23 J) است.

۱۷۳. ☐ ☐ ☒ ☐



هنگام فشرده شدن فنر، تغییرات انرژی پتانسیل کشسانی آن مثبت است، در نتیجه کار نیروی فنر منفی است. از طرفی هنگامی که فنر به بیشترین فشردگی می‌رسد، جسم به صورت لحظه‌ای متوقف می‌شود و جابه‌جایی جسم تا این لحظه برابر 10 cm است (چون علاوه بر 8 cm ، که طی می‌کند تا به فنر برسد، 2 cm هم به خاطر جمع شدن فنر، روی سطح شیب‌دار پایین می‌آید). حال می‌توان نوشت:

$$W_t = K_f - K_i \Rightarrow W_{\text{وزن}} + W_N + W_{f_k} + W_{\text{فنر}} = K_f - K_i \xrightarrow{W_{\text{فنر}} = -\Delta U_{\text{فنر}}} mg\Delta h + W_{f_k} + (-\Delta U_{\text{فنر}}) = 0$$

$$\xrightarrow{\Delta h = 10 \sin 37^\circ = 6 \text{ cm}} \Rightarrow (2 \times 10 \times 0.6) + W_{f_k} + (-10) = 0 \Rightarrow W_{f_k} = -2 \text{ J}$$

۱۷۴. ☐ ☐ ☒ ☐

با توجه به این که $(E = K + U)$ است، کافی است K و U حساب شوند و در رابطه E جای‌گذاری شوند:

$$\left. \begin{aligned} K &= \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2} \times 5 \times 4^2 = 40 \text{ J} \\ U &= mgh = 5 \times 10 \times 2 = 100 \text{ J} \end{aligned} \right\} \Rightarrow E = K + U = 40 + 100 = 140 \text{ J}$$

۱۷۵. ☐ ☒ ☐ ☐

با قراردادن مبدأ سنجش انرژی پتانسیل گرانشی در نقطه پرتاب جسم، انرژی مکانیکی را در این نقطه حساب می‌کنیم:

$$E = K + U = \frac{1}{2}mv^2 \xrightarrow{g+1000=\text{kg}} \frac{1}{2} \times 5 \times 10^2 = 250 \text{ J}$$

حال می‌توان گفت چون مقاومت هوا وجود ندارد، انرژی مکانیکی ثابت بوده و در هر نقطه دیگری (از جمله در نقطه اوج) مقدار انرژی مکانیکی 250 ژول است.

۱۷۶. ☐ ☐ ☒ ☐

گزینه‌ها را تک‌تک بررسی می‌کنیم:

گزینه ۱: با تجربه‌های روزمره نیز مشخص است که وقتی گلوله‌ای رها می‌شود، با گذشت زمان، تندی آن همواره افزایش می‌یابد.

گزینه ۲ و ۳: چون اصطکاک ناچیز است، می‌توان بین نقطه رهاکردن گلوله و نقطه برخورد به زمین نوشت: $E_1 = E_2 \Rightarrow U_1 + K_1 = U_2 + K_2$ در لحظه رهاکردن، تندی صفر است پس $(K_1 = 0)$ می‌باشد و در نقطه برخورد به زمین، ارتفاع جسم صفر می‌شود پس $(U_2 = 0)$ است و رابطه بالا به صورت زیر درمی‌آید:

$$U_1 = K_2 \xrightarrow{U_1 = mgh_1, h_1 = h} K_2 = \overset{\text{ثابت}}{mgh} \Rightarrow \frac{1}{2}mv_2^2 = mgh \Rightarrow v_2 = \sqrt{2gh}$$

حال می‌توان گزینه‌ها را تحلیل کرد:

گزینه ۲: طبق رابطه $v_2 = \sqrt{2gh}$ ، تندی در لحظه برخورد به زمین با $(\sqrt{h})$ متناسب است.

گزینه ۳: طبق رابطه $K_2 = mgh$ ، چون (mg) مقدار ثابتی دارد، K_2 متناسب h است و این گزینه درست است.

گزینه ۴: طبق رابطه $K_2 = mgh$ ، مشخص است که انرژی جنبشی به جرم بستگی دارد. (ولی تندی گلوله به جرم بستگی ندارد).

۱۷۷. ☒ ☐ ☐ ☐

بین نقطه پرتاب و نقطه برخورد به زمین می‌توان نوشت: $E_1 = E_2 \Rightarrow K_1 + U_1 = K_2 + U_2 \Rightarrow mgh_1 = K_2 \Rightarrow K_2 = 2 \times 10 \times 15 = 300 \text{ J}$

۱۷۸. ☐ ☐ ☒ ☐

ابتدا انرژی مکانیکی را در لحظه پرتاب به دست می‌آوریم، فقط باید دقت کنید که چون مبدأ سنجش انرژی پتانسیل را محل پرتاب جسم

فرض کردیم، $h_1 = 0$ بوده و $U_1 = 0$ می‌شود:

$$E_1 = K_1 + U_1 = \frac{1}{2}mv_1^2 = \frac{1}{2} \times 2 \times (10)^2 = 100 \text{ J}$$

حال می‌توان گفت، چون انرژی مکانیکی ثابت است، در هر نقطه دیگر (از جمله در نصف ارتفاع اوج)، مقدار انرژی مکانیکی 100 J باید باشد.

۱۷۹. ☐ ☐ ☒ ☐

در تست‌های قبل، دیدیم برای جسمی که از ارتفاعی رها می‌شود و به زمین اصابت می‌کند، رابطه $E_1 = E_2$ به رابطه زیر ختم می‌شود:

$$E_1 = E_2 \Rightarrow K_1 + U_1 = K_2 + U_2 \Rightarrow K_2 = mgh_1$$

$$\frac{K_{rB}}{K_{rA}} = \frac{m_B \cdot g \cdot h_{1B}}{m_A \cdot g \cdot h_{1A}}$$

$$\frac{K_{rB}}{K_{rA}} = \frac{2m \times 20}{(m) \times 10} = \frac{40}{10} = 4$$

رابطه بالا را به صورت مقایسه‌ای می‌نویسیم:

حال می‌توان در رابطه مقایسه‌ای عددگذاری کرد:

۱۸۰. ☐ ☒ ☐ ☐

بین نقطه پرتاب جسم (که آن را مبدأ سنجش انرژی پتانسیل گرانشی در نظر می‌گیریم ($U_1 = 0$)) و ارتفاع ۴ متری از سطح زمین (نقطه ۲) می‌توان نوشت:

$$E_1 = E_2 \Rightarrow K_1 + \overset{\text{صفر}}{U_1} = K_2 + U_2 \Rightarrow \frac{1}{2}mv_1^2 = K_2 + mgh_2 \Rightarrow \frac{1}{2} \times 2 \times 20^2 = K_2 + 2 \times 10 \times 4 \Rightarrow K_2 = 400 - 80 = 320 \text{ J}$$

۱۸۱. ☐ ☐ ☒ ☐

$$K_1 + U_1 = K_2 + U_2 \xrightarrow{K_2 = \frac{1}{2}U_2} K_1 + \overset{\text{صفر}}{U_1} = \frac{1}{2}U_2 + U_2 = \frac{3}{2}U_2$$

شرایط خلأ (بدون اصطکاک) بوده و می‌توان نوشت:

$$\Rightarrow \frac{1}{2}mv_1^2 + 0 = \frac{3}{2}(mgh_2) \Rightarrow \frac{1}{2} \times (20)^2 = \frac{3}{2}(10 \times h_2) \Rightarrow h_2 = 20 \text{ m}$$

۱۸۲. ☐ ☒ ☐ ☐

راهنمای ۱۷

تغییر انرژی مکانیکی (ΔE): انرژی مکانیکی یک جسم در دو نقطه از مسیر حرکتش برابر است با:

$$\begin{cases} E_2 = K_2 + U_2 \\ E_1 = K_1 + U_1 \end{cases} \Rightarrow \begin{matrix} \text{رابطه بالا را منهای} \\ \text{رابطه پایین می‌کنیم} \end{matrix} \Rightarrow \frac{E_2 - E_1}{\Delta E} = \frac{(K_2 - K_1)}{\Delta K} + \frac{(U_2 - U_1)}{\Delta U}$$

تغییر انرژی مکانیکی

$$\Delta E = \Delta K + \Delta U \rightarrow \text{تغییر انرژی پتانسیل}$$

تغییر انرژی جنبشی

در نتیجه می‌توان گفت:

۱ از این رابطه زمانی استفاده می‌شود که تغییر انرژی مورد توجه باشد.

۲ اگر انرژی مکانیکی ثابت و پایسته باشد (مانند شرایط خلأ)، $E_1 = E_2$ بوده و $\Delta E = 0$ می‌شود، در این حالت، داریم:

$$\Delta E = \Delta K + \Delta U \xrightarrow{\Delta E = 0} \Delta K = -\Delta U$$

چون شرایط خلأ است، انرژی مکانیکی ثابت خواهد بود، این یعنی $\Delta E = 0$ بوده و می‌توان نوشت:

رابطه به دست آمده نشان می‌دهد که «در شرایطی که انرژی مکانیکی پایسته است، تغییرات انرژی جنبشی و پتانسیل هم‌اندازه ولی قرینه‌اند».

پس، در این قسمت با افزایش انرژی جنبشی به اندازه ۳۰ J، انرژی پتانسیل گرانشی جسم باید ۳۰ J کاهش یابد.

۱۸۳. ☒ ☐ ☐ ☐

هدف محاسبه ΔU است پس می‌توان نوشت:

$$\Delta K = -\Delta U \Rightarrow \Delta U = -\Delta K = -(K_2 - K_1) = -\frac{1}{2}m(v_2^2 - \overset{\text{صفر}}{v_1^2}) \Rightarrow \Delta U = -\frac{1}{2} \times 20 / 4 \times (2)^2 = -20 \text{ J}$$

علامت منفی نشان‌دهنده کاهش انرژی پتانسیل گرانشی است.

۱۸۴. ☐ ☐ ☒ ☐

با توجه به نمودار داده‌شده، انرژی مکانیکی، مقداری ثابت و ($E = 10 \text{ J}$) است و در مکان ($y = 2 \text{ m}$) انرژی

$$E = K + U \Rightarrow 10 = K + 4 \Rightarrow K = 6 \text{ J} \quad \text{پس:}$$

پتانسیل گرانشی جسم ($U = 4 \text{ J}$) است، حال می‌توان از رابطه انرژی جنبشی تندی جسم را حساب کرد:

$$K = \frac{1}{2}mv^2 \Rightarrow 6 = \frac{1}{2} \times 2 \times v^2 \Rightarrow v = \sqrt{6} \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

۱۸۵. ☒ ☐ ☐ ☐



انرژی پتانسیل گرانشی جسم در $y_2 = 4 \text{ m}$ را در شکل زیر، می‌توان با استفاده از قضیه تالس (نسبت

$$\frac{4}{2} = \frac{U_2}{4} \Rightarrow U_2 = 8 \text{ J}$$

اضلاع) به دست آورد:

در ادامه برای نقاط $y_1 = 0$ و $y_2 = 4 \text{ m}$ می‌توان رابطه مربوط به محاسبه انرژی مکانیکی را نوشت:

$$y_1 = 0: E_1 = K_1 + U_1 \xrightarrow{U_1 = 0, E_1 = 10 \text{ J}} K_1 = 10 \text{ J}$$



(دقت کنید، چون از مقاومت هوا صرف نظر شده است، انرژی مکانیکی پایسته است $(E_1 = E_2)$.)

$$y_2 = 4m : E_2 = K_2 + U_2 \xrightarrow{U_2 = 4J, E_2 = E_1 = 10J} 10 = K_2 + 4 \Rightarrow K_2 = 6J$$

$$W_f = K_2 - K_1 = 6 - 10 = -4J$$


حال می‌توان کار کل را حساب کرد:

تذکره: چون تنها نیروی وارد بر جسمی که در شرایط خلأ در راستای قائم حرکت می‌کند، نیروی وزن است، کار کل برابر با کار نیروی وزن بوده

$$W_f = W_{mg} = -\Delta U = -(4 - 0) = -4J$$

و بعد از محاسبه U_1, U_2 می‌توان نوشت:

۱۸۶



رابطه پایستگی انرژی مکانیکی را برای نقطه پرتاب (نقطه ۱) و نیمه مسیر (نقطه ۲) به صورت روبه‌رو است:

$$K_1 + U_1 = K_2 + U_2$$


با توجه به این‌که تندی اولیه، صفر $(K_1 = 0)$ و نیمه مسیر $\frac{h}{2}$ است، داریم:

$$0 + U_1 = K_2 + U_2 \Rightarrow mgh = K_2 + mg\left(\frac{h}{2}\right) \Rightarrow 1 \times 10 \times h = 20 + 1 \times 10 \times \left(\frac{h}{2}\right)$$

$$\Rightarrow 10h = 20 + 5h \Rightarrow 5h = 20 \Rightarrow h = 4m$$

۱۸۷

راهنمای ۱۸



فرض کنید در شرایط خلأ و در شکل زیر جسم از نقطه ۱ به سمت پایین رها شده و وقتی به نقطه ۲ می‌رسد، ارتفاع آن از سطح زمین (h_2) است. اگر بین این دو نقطه رابطه پایستگی انرژی مکانیکی را بنویسیم خواهیم داشت:

$$E_1 = E_2 \Rightarrow K_1 + U_1 = K_2 + U_2 \Rightarrow \frac{1}{2}mv_1^2 + mgh_1$$

$$= \frac{1}{2}mv_2^2 + mgh_2 \xrightarrow{\times(2)} v_1^2 + 2gh_1 = v_2^2 + 2gh_2 \Rightarrow v_2^2 = v_1^2 + 2g\Delta h$$

$$v_{\text{پایین}}^2 = v_{\text{بالا}}^2 + 2g\Delta h$$


رابطه به دست آمده را (با توجه به شکل بالا) می‌توان به صورت زیر نیز مورد استفاده قرار داد:

تذکره:

در رابطه فوق منظور از Δh ، $(\Delta h = h_{\text{بالا}} - h_{\text{پایین}})$ است. از این‌رو Δh همواره مقداری مثبت است.

رابطه به دست آمده در هر مسیری چه مستقیم و چه منحنی قابل استفاده است و تنها شرط استفاده از آن پایسته بودن انرژی مکانیکی است. یعنی فقط نیروی گرانش بر جسم اثر کند و کار انجام دهد.

روش اول: مقاومت هوا ناچیز است پس می‌توان نوشت:



$$E_1 = E_2 \Rightarrow K_1 + U_1 = K_2 + U_2 \xrightarrow{K_1=0} mgh_1 = \frac{1}{2}mv_2^2 + mgh_2$$

$$\xrightarrow{h_1=h, h_2=\frac{1}{2}h} gh = \frac{1}{2}v_2^2 + g\left(\frac{1}{2}h\right) \Rightarrow \frac{1}{2}v_2^2 = \frac{1}{2}gh$$

$$\xrightarrow{\text{از طرفین جذر می‌گیریم}} v_2 = \sqrt{\frac{1}{2}gh}$$

روش دوم: از رابطه به دست آمده در راهنمای ۱۸ کمک می‌گیریم:


با توجه به شکل زیر، داریم:

$$\Delta h = h - \frac{1}{2}h = \frac{1}{2}h$$

$$v_{\text{پایین}}^2 = v_{\text{بالا}}^2 + 2g\Delta h \Rightarrow v_{\text{پایین}}^2 = 0 + 2g\left(\frac{1}{2}h\right) \xrightarrow{\text{از طرفین جذر می‌گیریم}} v_{\text{پایین}} = \sqrt{\frac{1}{2}gh}$$

حال می‌توان نوشت:

۱۸۸



روش اول: بین نقطه پرتاب (۱) و نقطه برخورد به زمین (۲)، رابطه پایستگی انرژی مکانیکی را می‌نویسیم:

$$E_1 = E_2 \Rightarrow K_1 + U_1 = K_2 + U_2 \Rightarrow \frac{1}{2}mv_1^2 + mgh_1 = \frac{1}{2}mv_2^2 + mgh_2$$


$$\xrightarrow{h_2=0} \frac{1}{2}(30)^2 + (10 \times 45) = \frac{1}{2}v_2^2 + 0$$

$$\Rightarrow v_2^2 = 2 \times (30)^2 \xrightarrow{\text{از طرفین جذر می‌گیریم}} v_2 = 30\sqrt{2} \frac{m}{s}$$

روش دوم: این بار به سراغ روش تستی می‌رویم؛ (دقت شود که $\Delta h = 45m$ است):

$$v_{\text{پایین}}^2 = v_{\text{بالا}}^2 + 2g\Delta h \Rightarrow v_{\text{پایین}}^2 = (30)^2 + (2 \times 10 \times 45) = 2 \times (30)^2 \xrightarrow{\text{از طرفین جذر می‌گیریم}} v_{\text{پایین}} = 30\sqrt{2} \frac{m}{s}$$

۱۸۹



$$K_1 + U_1 = K_2 + U_2 \Rightarrow \frac{1}{2}mv_1^2 + mgh_1 = \frac{1}{2}mv_2^2 + mgh_2$$

$$\Rightarrow \left(\frac{1}{2} \times (5)^2\right) + (1 \times 1) = \left(\frac{1}{2} \times v_2^2\right) + (1 \times 2)$$

$$\Rightarrow v_2^2 = 5 \xrightarrow{\text{از طرفین جذر می‌گیریم}} v_2 = \sqrt{5} \frac{m}{s}$$


روش اول:

روش دوم:

$$v_{\text{پایین}}^2 = v_{\text{بالا}}^2 + 2g\Delta h \xrightarrow{\Delta h = 2-1=1m} \Delta^2 = v_{\text{بالا}}^2 + (2 \times 1 \times 1)$$

$$\Rightarrow v_{\text{بالا}}^2 = 2\Delta - 2 = 5 \xrightarrow{\text{از طرفین جذر می‌گیریم}} v_{\text{بالا}} = \sqrt{5} \frac{m}{s}$$

۱۹۰



$$K_1 + U_1 = K_2 + U_2 \Rightarrow \frac{1}{2}mv_1^2 + \overset{\text{صفر}}{mgh_1} = \frac{1}{2}mv_2^2 + mgh_2$$

$$\Rightarrow \frac{1}{2} \times (40)^2 = \frac{1}{2} \times (24)^2 + 1 \cdot h_2 \Rightarrow \frac{1}{2}((40)^2 - (24)^2) = 1 \cdot h_2$$

$$\Rightarrow \frac{1}{2}(16 \times 64) = 1 \cdot h_2 \Rightarrow h_2 = 51.2m$$

روش اول:

روش دوم:

$$v_{\text{پایین}}^2 = v_{\text{بالا}}^2 + 2g\Delta h \xrightarrow{\Delta h = h_2 - h_1 = h_2} (40)^2 = (24)^2 + (2 \times 1 \cdot h_2) \Rightarrow ((40)^2 - (24)^2) = 2 \cdot h_2$$

$$\Rightarrow (40 - 24)(40 + 24) = 2 \cdot h_2 \Rightarrow 16 \cdot 64 = 2 \cdot h_2 \Rightarrow h_2 = 51.2m$$

۱۹۱



روش اول: این تست یک نکته متفاوت دارد، چون ارتفاع انتهای سکو از سطح زمین را نداریم، باید مبدأ سنجش انرژی پتانسیل گرانشی را، ابتدای سکو (یعنی جایی که موتور، سکو را با تندی $35 \frac{m}{s}$ ترک می‌کند) در نظر بگیریم، که در این حالت $h_1 = 0$ شده و $h_2 = h$ خواهد شد:

$$K_1 + U_1 = K_2 + U_2 \Rightarrow \frac{1}{2}mv_1^2 + \overset{\text{صفر}}{mgh_1} = \frac{1}{2}mv_2^2 + mgh_2$$


$$\Rightarrow \frac{1}{2} \times (35)^2 = \frac{1}{2} \times (32)^2 + 1 \cdot h_2 \Rightarrow \frac{1}{2}((35)^2 - (32)^2) = 1 \cdot h \Rightarrow \frac{1}{2} \times 3 \times 67 = 1 \cdot h \Rightarrow h = 10.05m$$

روش دوم: دو نقطه (۱) و (۲) در انتهای سکو قرار دارند. برای محاسبه نقطه اوج از رابطه زیر استفاده می‌کنیم:

$$v_{\text{پایین}}^2 = v_{\text{بالا}}^2 + 2g\Delta h \xrightarrow{\Delta h = h} (35)^2 = (32)^2 + 2(10)(\Delta h) \Rightarrow (35)^2 - (32)^2 = 2 \cdot \Delta h$$

$$\Rightarrow (35 - 32)(35 + 32) = 2 \cdot \Delta h \Rightarrow \Delta h = 10.05m$$

۱۹۲



ابتدا تندی هواپیما را به $\frac{m}{s}$ تبدیل می‌کنیم:

روش اول:

تذکر: چون بسته قبل از پرتاب در هواپیما قرار دارد، تندی اولیه آن با تندی هواپیما برابر است. $(v_1 = 198 \frac{km}{h})$.


$$K_1 + U_1 = K_2 + U_2 \Rightarrow \frac{1}{2}mv_1^2 + mgh_1 = \frac{1}{2}mv_2^2 \Rightarrow \frac{1}{2}((55)^2 + (10 \times 225)) = \frac{1}{2}v_2^2 \Rightarrow v_2^2 = 7525$$

$$\xrightarrow{\text{از طرفین جذر می‌گیریم}} v_2 = 85 \frac{m}{s}$$

روش دوم:

$$v_{\text{پایین}}^2 = v_{\text{بالا}}^2 + 2g\Delta h \Rightarrow v_{\text{پایین}}^2 = (55)^2 + 2 \times 10 \times 225 \Rightarrow v_{\text{پایین}}^2 = 7525 \xrightarrow{\sqrt{}} v_{\text{پایین}} = 85 \frac{m}{s}$$

نقطه A را نقطه (۱) و نقطه B را نقطه (۲) در نظر می‌گیریم:
روش اول:



$$K_1 + U_1 = K_2 + U_2 \Rightarrow \frac{1}{2}mv_1^2 + mgh_1 = \frac{1}{2}mv_2^2 + mgh_2$$


$$\Rightarrow \frac{1}{2} \times (2)^2 + (1 \times 4) = \frac{1}{2}v_2^2 + (1 \times 1) \Rightarrow v_2^2 = 64$$

$$\xrightarrow[\text{جذر می‌گیریم}]{\text{از طرفین}} v_2 = 8 \frac{m}{s}$$

$$v_{\text{پایین}}^2 = v_{\text{بالا}}^2 + 2g\Delta h \xrightarrow{\Delta h = 4-1=3m} v_{\text{پایین}} = \sqrt{(2)^2 + 2 \times 10 \times 3} = 8 \frac{m}{s}$$

روش دوم:

اجازه بدید این تست را فقط با روش تستی حل کنیم، زحمت روش اول رو خودتون بکشید.
ابتدا بین دو نقطه A و B از رابطه تستی استفاده می‌کنیم:



$$v_{\text{پایین}}^2 = v_{\text{بالا}}^2 + 2g\Delta h \xrightarrow[v_{\text{بالا}} = v_A = 0]{v_{\text{پایین}} = v_B} v_B^2 = 0 + (2 \times 10 \times (3 - 1.2) \times 10^{-2}) \Rightarrow v_B = \sqrt{3/6} \frac{m}{s}$$

اختلاف ارتفاع بر حسب متر

حال بین دو نقطه A و C از رابطه تستی استفاده می‌کنیم:

$$v_{\text{پایین}}^2 = v_{\text{بالا}}^2 + 2g\Delta h \xrightarrow[v_{\text{بالا}} = v_A = 0]{v_{\text{پایین}} = v_C} v_C^2 = 0 + (2 \times 10 \times (3 - 2.4) \times 10^{-2}) \Rightarrow v_C^2 = \sqrt{2 \times 10 \times 0.6}$$

اختلاف ارتفاع بر حسب متر

$$\xrightarrow[\text{جذر می‌گیریم}]{\text{از طرفین}} v_C = \sqrt{1/2} \frac{m}{s}$$

$$\frac{v_B}{v_C} = \frac{\sqrt{3/6}}{\sqrt{1/2}} = \sqrt{\frac{3/6}{1/2}} = \sqrt{3}$$

حال می‌توان خواسته تست را به دست آورد:

تذکره: در مرحله دوم، بین B و C نیز می‌توانستیم از رابطه تستی استفاده کنیم.

راهبرد ۱۹

بیشترین تندی: تا این جا یاد گرفتیم که در نبود اصطکاک می‌توان از رابطه $(K + U = E)$ استفاده کرد و در این رابطه چون (E) ثابت است، می‌توان نتیجه گرفت که:

$$K + U = \text{ثابت}$$

با توجه به رابطه به دست آمده، می‌توان گفت، با افزایش K، U کاهش می‌یابد (و برعکس).

«پس بیشترین مقدار (K) در نقطه‌ای اتفاق می‌افتد که (U) کم‌ترین مقدار را داشته باشد (یعنی صفر شود)».

این جمله را به صورت زیر نیز می‌توان بیان کرد:

در نقطه‌ای که **تندی** [ارتفاع] کمینه است، **ارتفاع** [تندی] بیشینه است.



با توجه به راهبرد اخیر، در شکل زیر، در نقطه B تندی متحرک باید بیشینه باشد، پس می‌توان نوشت: (تندی در پایین v_B و تندی در بالا v_A است)

$$v_B^2 = v_A^2 + 2g\Delta h \xrightarrow[v_A = 0]{\Delta h = h} v_B = \sqrt{2 \times 10 \times 4} = \sqrt{80} \frac{m}{s}$$

$$v_A^2 = v_B^2 + 2g\Delta h \xrightarrow[v_B = 0]{\Delta h = h - 0 = h} 4^2 = 0 + 2 \times 10 \times h \Rightarrow 16 = 20h$$

در بیشترین ارتفاع، تندی صفر است، پس:

$$\Rightarrow h = \frac{16}{20} m = \frac{4}{5} m \xrightarrow{\text{پس}} h_{\text{max}} = \frac{4}{5} m$$

تذکره: اگر در صورت سؤال، بیشترین مسافت طی شده توسط متحرک، خواسته شده بود، با توجه به شکل مقابل، می‌توانستیم به صورت زیر آن را حساب کنیم:




$$\sin 30^\circ = \frac{\Delta h_{\text{max}}}{d_{\text{max}}} \Rightarrow d_{\text{max}} = \frac{\Delta h_{\text{max}}}{\sin 30^\circ} = \frac{\frac{4}{5}}{\frac{1}{2}} = \frac{8}{5} = 1.6 m$$

فصل سوم


ویژگی‌های فیزیکی مواد

آشنایی بیشتر با حالت‌های مختلف ماده و برخی پدیده‌های مربوط به این حالت‌ها و نیروهای بین مولکولی از اهداف قسمت اول این فصل است. با مطالعه دقیق کتاب درسی و درس‌نامه‌های این کتاب می‌توانید به راحتی بر مفاهیم آن تسلط یابید. فشار در شاردها مبحث مهم دیگری است که در مهندسی و علوم تجربی کاربردهای فراوان دارد و در دو بخش شارده ساکن و شارده در حرکت مطرح شده است. درس‌نامه‌ها و تست‌های مربوط به بخش شارده ساکن را باید با دقت بیشتری و اگر لازم باشد دو بار یا بیشتر کار کنید تا فشارتان تنظیم شود! بخش شارده در حرکت مربوط به مفاهیم شناوری، اصل ارشمیدس، معادله پیوستگی و اصل برنولی است و در نظام کنونی آموزشی کشور وارد کتاب فیزیک شده است. از این رو بیش‌تر سؤال‌های آن تالیفی است. به نظر می‌رسد از این فصل در کنکور سراسری، ۲ تست طرح شود.



فشار هوا - جوسنج (بارومتر)

ما ساکنین کره زمین در کف اقیانوسی از هوا زندگی می‌کنیم. از این رو هوا نیز بر ما و اجسام فشار وارد می‌کند. نیروی گرانش زمین بر هوای اطراف آن نیز وارد می‌شود. سنگینی هوا سبب می‌شود که لایه‌های زیرین آن (نزدیک به سطح زمین) فشرده‌تر و چگالی هوا بیش‌تر شود. از این رو با افزایش ارتفاع از سطح زمین فشار هوا کم شده و چگالی هوا نیز کاهش می‌یابد.



نمودار فشار هوا برحسب ارتفاع از سطح زمین به صورت منحنی است.

جوسنج (بارومتر)

برای اندازه‌گیری فشار جو (هوا) به کار می‌رود.

مطابق شکل، اگر لوله‌ای شیشه‌ای به طول حداقل ۸۰ cm را پر از جیوه کنیم و آن را به صورت وارونه در مخزن جیوه قرار دهیم، جیوه درون لوله کمی پایین می‌رود و در ارتفاع ثابتی (h) می‌ایستد. در این حالت فضای بالای جیوه (درون لوله) خلأ است و برای دو نقطه A و B می‌توان نوشت:

$$P_A = P_B \rightarrow P_A = P_{\text{جو}} \rightarrow P_{\text{جو}} = \rho g h$$

نکته

فشار هوا متناسب با ارتفاع جیوه درون جوسنج است.

یادآوری: در سطح دریای آزاد ارتفاع جیوه جوسنج حدود ۷۶۰ mm یا ۷۶ cm است. از این رو یکای دیگری از فشار را برحسب سانتی‌متر جیوه (cmHg) نیز بیان می‌کنند.

یکای سانتی‌متر جیوه

یکای اندازه‌گیری فشار است و برابر فشار ارتفاع ستون جیوه می‌باشد.

برای تبدیل یکای فشار از پاسکال به سانتی‌متر جیوه (و برعکس) می‌توان از رابطه زیر استفاده کرد:

$$P = \rho g h \Rightarrow P_{(\text{Pa})} = \rho_{(\text{جیوه})} \left(\frac{\text{kg}}{\text{m}^3} \right) \times g \left(\frac{\text{m}}{\text{s}^2} \right) \times h(\text{m}) \quad (\text{I})$$

یادآوری: یکای دیگر فشار بار (bar) است و در هواشناسی و صنعت کاربرد دارد. برای تبدیل یکای فشار از پاسکال به بار (و برعکس) می‌توان از رابطه زیر استفاده کرد:

$$\text{bar} \xrightarrow{\times 10^5} \text{Pa} \quad (\text{II})$$

مثال: اگر چگالی جیوه $\frac{13}{6} \times 10^4 \text{ Pa}$ باشد، چند cmHg و چند mmHg و چند bar است؟ ($g = 10 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$)

$$27200 = 13600 \times 10 \times h \Rightarrow h = 0.2 \text{ m}$$

چون ارتفاع ستون جیوه‌ای که ۲۷۲۰۰ پاسکال فشار ایجاد می‌کند برابر ۰/۲ m است، پس می‌توان گفت این فشار برابر ۰/۲ mmHg یا ۲۰ cmHg یا ۲۰۰ mmHg است.

$$P(\text{bar}) \times 10^5 = P(\text{Pa}) \Rightarrow P = \frac{27200 (\text{Pa})}{10^5} \Rightarrow P = 0.272 (\text{bar})$$

از طرفی از رابطه (II) داریم:

نکته

اگر (بادت باشد) چگالی جیوه $\frac{13}{6} \times 10^4 \text{ Pa}$ یا $\frac{13600}{\text{m}^3}$ باشد، رابطه (I) را می‌توان به صورت روبه‌رو نوشت:

$$h(\text{cmHg}) = \frac{27200 (\text{Pa})}{13600} = 20 \text{ cmHg}$$

بنابراین در این مثال می‌توان نوشت:



یادآوری: برای این که فشار ستونی از یک مایع به چگالی ρ را بر حسب cmHg به دست آوریم می‌توانیم از رابطه زیر استفاده کنیم.

$$P_{\text{مایع}} = P_{\text{جیوه}} \Rightarrow \rho_{\text{مایع}} g h_{\text{مایع}} = \rho_{\text{جیوه}} g h_{\text{جیوه}} \Rightarrow \rho_{\text{مایع}} h_{\text{مایع}} = \rho_{\text{جیوه}} h_{\text{جیوه}}$$

کافی است چگالی دو طرف یکسان باشد و ارتفاع مایع h اگر بر حسب cm باشد h (جیوه) فشار مایع نیز، بر حسب cmHg به دست می‌آید.



مثال: اگر چگالی جیوه $\frac{13}{5} \frac{g}{cm^3}$ باشد، در عمق ۴/۵ متری آب دریا ($\rho = 1 \frac{g}{cm^3}$)، فشار کل چند cmHg است؟

$$(P_0 = 76 \text{ cmHg})$$

پاسخ: ابتدا فشار آب را بر حسب cmHg به دست می‌آوریم، سپس فشار کل را حساب می‌کنیم:

$$\rho_{\text{مایع}} h_{\text{مایع}} = \rho_{\text{جیوه}} h_{\text{جیوه}} \Rightarrow 1 \left(\frac{g}{cm^3} \right) \times 4.5 \text{ (cm)} = \frac{13}{5} \left(\frac{g}{cm^3} \right) \times h$$

$$h = 3 \text{ cmHg}, P = 30 + 76 = 106 \text{ cmHg}$$

فشارسنج (مانومتر)



برای اندازه‌گیری فشار شارهٔ محبوس (محصور) به کار می‌رود. این شاره می‌تواند گاز یا مایع باشد. در شکل مقابل براساس هم‌ترازی دو نقطه A و B و یکسان بودن فشار دو نقطه می‌توان نوشت:

$$P_A = P_B \xrightarrow{P_B = P_{\text{شاره محبوس}}, P_A = \rho g h + P_0} P = \rho g h + P_0 \Rightarrow P - P_0 = \rho g h$$

در این رابطه P فشار مطلق شارهٔ محبوس در ظرف و $P_0 = P - P_0 = \rho g h$ را فشار پیمانه‌ای شارهٔ محبوس در ظرف می‌نامند.

فشار پیمانه‌ای گاز می‌تواند مثبت یا منفی باشد، در هر حالت می‌توان نتیجه گرفت:




نکته: فشارسنج پزشکی و فشارسنج‌های صنعتی مانند فشارسنج بوردون، فشار پیمانه‌ای را نشان می‌دهند.



مثال: در شکل مقابل فشار هوا برابر یک بار و مایع ساکن است.

الف: فشار مطلق گاز چند پاسکال است؟ ($P_0 = 1.05 \text{ Pa}$)

ب: فشار پیمانه‌ای گاز چند cmHg است؟ ($\rho_{\text{جیوه}} = 13.6 \frac{g}{cm^3}$)



پاسخ: توجه داریم که سطح A از مایع با گاز در تماس است. پس فشار در بالای سطح A برابر فشار مطلق گاز محبوس در ظرف است.

الف: با استفاده از هم‌ترازی دو نقطه A و B که در یک مایع هستند می‌توان فشار ستونی از جیوه که برابر فشار ۲۷/۲ cm از این مایع است

$$P_A = P_B \Rightarrow P_{\text{گاز}} = \rho g h + P_0 \xrightarrow{P_0 = 1.05 \text{ Pa}} P_{\text{گاز}} = 0.8 \times 10^2 \times 10 \times 27.2 \times 10^{-2} + 1.05 \Rightarrow P_{\text{گاز}} = 102176 \text{ Pa}$$

ب: فشار پیمانه‌ای گاز برابر $P_g = P_A - P_0 = \rho g h$ است و چون بر حسب سانتی‌متر جیوه مورد نظر است می‌توان ستونی از جیوه را که

$$\rho_{\text{مایع}} h_{\text{مایع}} = \rho_{\text{جیوه}} h_{\text{جیوه}} \Rightarrow h_{\text{جیوه}} = \frac{0.8 \times 27.2}{13.6} = 1.6 \text{ cmHg}$$

فشارش برابر فشار ۲۷/۲ cm از مایع است به دست آورد.



برای مشاهده‌ی انیمیشن یا آزمایش، رمزینۀ روبه‌رو را اسکن کنید.

۱۱۶. کدام گزینه درست است؟

- (۱) با افزایش ارتفاع از سطح زمین چگالی هوا افزایش و فشار هوا کاهش می‌یابد.
 - (۲) یک بار (bar) برابر یک پاسکال است.
 - (۳) نیروی ناشی از فشار هوای ساکن بر اجسام و بدن ما فقط به صورت عمودی و در راستای قائم وارد می‌شود.
 - (۴) در شاره ساکن نیرویی که توسط شاره بر اجسام وارد می‌شود، ناشی از برخورد مولکول‌ها با اطراف است.
۱۱۷. شکل مقابل یک جوسنج جیوه‌ای را نشان می‌دهد. فشار در نقاط A و B به ترتیب برابر است با:

(بر گرفته از تصویر کتاب درسی)



- (۱) صفر - صفر
- (۲) صفر - فشار جو
- (۳) فشار جو - صفر
- (۴) فشار جو - فشار جو


۱۱۸. کدام یک از عبارات‌های زیر صحیح است؟

- (الف) ارتفاع ستون جیوه در جوسنج به قطر داخلی لوله (غیرمویین) بستگی دارد.
- (ب) اگر به جای جیوه از آب در جوسنج استفاده کنیم ارتفاع آب بسیار بیشتر از جیوه خواهد بود.
- (پ) پایین رفتن ارتفاع جیوه در جوسنج نشانگر زیاد شدن فشار جو است.

- (۱) الف و ب
- (۲) الف و پ
- (۳) ب
- (۴) پ

۱۱۹. کدام گزینه نمودار تقریبی تغییرات فشار هوا بر حسب ارتفاع از سطح زمین را درست نشان می‌دهد؟

(بر گرفته از تصویر کتاب درسی)



۱۲۰. در شکل مقابل اگر $h = 70 \text{ cm}$ باشد، فشار هوا بر حسب پاسکال چقدر است؟ $(\rho_{\text{جیوه}} = 13.6 \frac{\text{g}}{\text{cm}^3}, g = 10 \frac{\text{m}}{\text{s}^2})$

- (۱) ۹۵۲
- (۲) ۹۵۲۰
- (۳) ۹۵۲۰۰
- (۴) ۹۵۲۰۰۰

۱۲۱. شکل مقابل یک جوسنج جیوه‌ای را نشان می‌دهد. اگر فشار هوا ۷۵ سانتی‌متر جیوه باشد، فشار جیوه بر ته

$$(\rho_{\text{جیوه}} = 13.6 \frac{\text{g}}{\text{cm}^3}, g = 10 \frac{\text{m}}{\text{s}^2})$$

لوله چند پاسکال است؟

- (۱) ۱۴۵
- (۲) ۵
- (۳) ۶۷۵۰
- (۴) ۱۹۵۷۵۰

۱۲۲. در شکل مقابل، فشار هوا ۷۶ cmHg است. اگر حداکثر فشاری که ته لوله می‌تواند تحمل کند تا نشکند ۱۳۶۰

پاسکال باشد، لوله جوسنج را حداکثر چند سانتی‌متر درون جیوه ببریم تا نشکند؟

$$(\rho_{\text{جیوه}} = 13.6 \frac{\text{g}}{\text{cm}^3}, g = 10 \frac{\text{m}}{\text{s}^2})$$

- (۱) ۴
- (۲) ۶
- (۳) ۶۶
- (۴) ۷۰

۱۲۳. در شکل مقابل، فشار هوا ۷۰ cmHg است. نیرویی که جیوه بر ته لوله وارد می‌کند چند نیوتون

$$(\rho_{\text{جیوه}} = 13.6 \frac{\text{g}}{\text{cm}^3}, g = 10 \frac{\text{m}}{\text{s}^2})$$



است؟ مساحت ته لوله ۴ cm^۲ است.


- (۱) ۳۷/۸
- (۲) ۲۷
- (۳) ۱۵
- (۴) ۱۰/۸

۱۲۴. شکل مقابل یک جوسنج جیوه‌ای را نشان می‌دهد. فشار هوا چند پاسکال است؟ $(\rho_{\text{جیوه}} = 13.6 \frac{\text{g}}{\text{cm}^3})$

$$(\sin ۳۷^\circ = ۰/۶, \sin ۵۳^\circ = ۰/۸, g = 10 \frac{\text{m}}{\text{s}^2})$$

- (۱) ۱۲۱۵۰۰
- (۲) ۹۷۲۰۰
- (۳) ۶۲۹۰۰
- (۴) ۵۸۲۰۰





۱۲۵. در شکل مقابل، فشار هوا ۷۰ cmHg است. فشار آب بر ته لوله چند سانتی متر جیوه است؟

$$(p_{\text{آب}} = 1 \frac{\text{g}}{\text{cm}^3} \cdot \rho_{\text{جیوه}} = 13/6 \frac{\text{g}}{\text{cm}^3})$$


۸۸ (۲)

۹۵/۲ (۱)

۲ (۴)

۵۰ (۳)

۱۲۶. در کدام یک از شکل های زیر، با ایجاد سوراخ در نقطه A، جیوه از سوراخ بیرون می ریزد؟ ته هر سه لوله بسته است. ($P_0 = 76 \text{ cmHg}$)



(الف)

(ب)

(پ)

(۴) هر سه شکل

فشار گاز محبوس

۱۲۷. در شکل زیر، فشار گاز جمع شده در انتهای لوله، ۷۲ سانتی متر جیوه است. اگر اختلاف سطح آب در لوله و ظرف

۳۴ cm باشد، فشار هوا چند سانتی متر جیوه است؟ (چگالی آب $1 \frac{\text{g}}{\text{cm}^3}$ و چگالی جیوه $13/6 \frac{\text{g}}{\text{cm}^3}$ است.)

۷۶ (۱)

۷۴/۵ (۲)

۶۹/۵ (۳)

۶۸ (۴)

۱۲۸. در شکل، دهانه لوله قائمی تا عمق ۱۴ سانتی متر درون مایعی به چگالی ۰/۹ گرم بر سانتی متر مکعب

فرو رفته است. اگر ارتفاع مایع در داخل لوله ۸ سانتی متر باشد. فشار هوای داخل لوله چند سانتی متر

جیوه است؟ (فشار هوا ۷۶ cmHg و چگالی جیوه $13/6 \frac{\text{g}}{\text{cm}^3}$ است.)

۷۵/۵ (۱)

۷۵/۶ (۲)

۷۶/۴ (۳)

۷۶/۵ (۴)

۱۲۹. در شکل روبه رو اگر فشار هوا ۱۰۵ پاسکال و چگالی جیوه $13600 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$ باشد، فشار گاز درون ظرف چند پاسکال

است؟ ($g = 10 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$)

۳۸۸۰۰ (۱)

۶۱۲۰۰ (۲)

۱۳۸۸۰۰ (۳)

۱۶۱۲۰۰ (۴)

۱۳۰. در شکل روبه رو اگر فشار گاز ۹۵/۲ کیلو پاسکال و اختلاف ارتفاع بین دو سطح جیوه برابر ۵ سانتی متر

باشد، فشار هوا چند سانتی متر جیوه است؟ ($g = 10 \frac{\text{N}}{\text{kg}}$ و چگالی جیوه $13600 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$ است.) (برای ۷۸)

۷۶ (۱)

۷۵ (۲)

۷۰ (۳)

۶۵ (۴)

فشار پیمانه ای

۱۳۱. کدام گزینه درست است؟

(۱) فشار مطلق یک گاز اختلاف فشار هوا با فشار پیمانه ای گاز است.

(۲) فشارسنج بوردون فشار پیمانه ای را نشان می دهد.

(۳) جوسنج فشار پیمانه ای هوای محیط را نشان می دهد.

(۴) هر قدر به عمق بیشتری از یک دریاچه برویم فشار پیمانه ای شاره کاهش می یابد.

۱۳۲. فشار لاستیک بادشده ای، ۲۲۰ کیلو پاسکال اندازه گیری می شود. این فشار، ($\rho_{\text{جیوه}} = 13/6 \frac{\text{g}}{\text{cm}^3}$, $g = 10 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$)


(برای ۹۱)

(۱) فشار مطلق است و معادل ۲۲ اتمسفر است.

(۲) فشار پیمانه ای است و معادل ۲۲ اتمسفر است.

(۳) فشار مطلق است و تقریباً معادل ۱۶۲ cmHg است.

(۴) فشار پیمانه ای است و معادل ۱۶۲ cmHg است.



۱۳۳. در شکل روبه‌رو، فشار پیمانه‌ای گاز چند پاسکال است؟

(چگالی جیوه $13/6 \frac{g}{cm^3}$ و $g = 10 \frac{m}{s^2}$ است.)

- (۱) ۵ (۲) ۸۱ (۳) ۶۸۰۰۰ (۴) ۱۰۶۸۰۰


۱۳۴. اگر یک اتمسفر برابر $10^5 Pa$ باشد، فشار پیمانه‌ای بر بدن یک غواص در عمق ۵ متری آب چند اتمسفر است؟ ($g = 10 \frac{m}{s^2}$ ، $\rho = 1000 \frac{kg}{m^3}$)

- (۱) ۱۵۰۰۰۰ (۲) ۱/۵ (۳) ۵۰۰۰۰ (۴) ۰/۵

۱۳۵. چگالی محلولی که به یک بیمار تزریق می‌شود 1050 کیلوگرم بر متر مکعب است. اگر فشار پیمانه‌ای سیاهرگ 1330 پاسکال باشد ارتفاع تقریبی محلول از بدن بیمار حداقل چند متر باید باشد؟ ($P_0 = 10^5 Pa$)

(بر گرفته از کمترین کتاب درسی)

- (۱) ۱۳ (۲) ۱/۳ (۳) ۰/۱۳ (۴) ۰/۰۱۳



۱۳۶. در شکل مقابل اختلاف فشار نقطه A و فشار هوا چند کیلوپاسکال است؟

($g = 10 \frac{N}{kg}$ ، $\rho_{\text{آب}} = 1 \frac{g}{cm^3}$ ، $\rho_{\text{جیوه}} = 13/6 \frac{g}{cm^3}$)

- (۱) ۱۳/۶ (۲) ۱۳۶ (۳) ۱۳۰ (۴) ۶۰



۱۳۷. در شکل روبه‌رو فشار پیمانه‌ای هوای درون ریه شخص که از شاخه سمت چپ لوله درون آن دمیده است، چند پاسکال است؟

(چگالی روغن $800 \frac{kg}{m^3}$ و چگالی آب $1000 \frac{kg}{m^3}$ است.)

- (۱) ۹۰۰۰ (۲) ۵۰۰۰ (۳) ۴۰۰۰ (۴) ۱۰۰۰

۱۳۸. در شکل مقابل مقداری هوا درون لوله و فضای بالای جیوه محبوس شده است. فشار پیمانه‌ای هوای محبوس شده چند پاسکال است؟ ($g = 10 \frac{m}{s^2}$ و $13/5 \frac{g}{cm^3}$ چگالی جیوه)

- (۱) ۲۱۶۰۰ (۲) -۲۱۶۰۰ (۳) ۸۱۰۰۰ (۴) -۸۱۰۰۰



۱۳۹. در شکل روبه‌رو فشار پیمانه‌ای گاز محبوس در ظرف چند پاسکال است؟

($\rho_{\text{جیوه}} = 13500 \frac{kg}{m^3}$ ، $g = 10 \frac{m}{s^2}$)



- (۱) ۱۳۵۰۰ - کمتر از فشار هوا
(۲) ۱۳۵۰۰ - بیشتر از فشار هوا
(۳) ۴۱۵۰۰ - کمتر از فشار هوا
(۴) ۴۱۵۰۰ - بیشتر از فشار هوا

۱۴۰. شخص، با مکیدن هوای یک شیلنگ، از یک ظرف آب را تا ارتفاع قائم $40/8 cm$ درون شیلنگ بالا می‌برد. فشار پیمانه‌ای هوای درون ریه شخص چند سانتی‌متر جیوه است؟ ($\rho = 13600 \frac{kg}{m^3}$ ، $\rho_{\text{آب}} = 1000 \frac{kg}{m^3}$ ، فشار هوا $76 cmHg$ است.)



- (۱) -۷۳ (۲) ۷۳ (۳) -۳ (۴) ۳


۱۴۱. در شکل مقابل اگر فشار هوا $70 cmHg$ باشد، فشار پیمانه‌ای مخزن گاز چند سانتی‌متر جیوه است؟



۱۴۲. فشار در نقطه A چند کیلوپاسکال است؟

(چگالی آب $1000 \frac{kg}{m^3}$ ، چگالی جیوه $13600 \frac{kg}{m^3}$ ، فشار هوای بیرون $10^5 Pa$ و $g = 10 \frac{N}{kg}$ است.)

- (۱) ۷۹/۶ (۲) ۱۱۹/۶ (۳) ۶۸/۴ (۴) ۱۲۰/۴



۱۴۳. در شکل مقابل قطر مقطع لوله در قسمت A نصف قسمت B است. اگر مقداری از هوای لوله‌ها از قسمت C مکیده شود، نسبت ارتفاع آب در لوله B به ارتفاع نفت در لوله A چقدر است؟ (چگالی نفت 0.8 و چگالی آب 1 گرم بر سانتی‌متر مکعب است.)


$$(1) \frac{1}{8}$$

$$(2) \frac{1}{4}$$

$$(3) \frac{5}{8}$$

$$(4) \frac{1}{2}$$

۱۴۴. در شکل زیر دو مایع ρ_1 و ρ_2 در حال تعادل هستند و مقداری هوا در بین دو مایع محبوس شده است. کدام است $\frac{\rho_1}{\rho_2}$ ؟




$$(1) 5$$

$$(2) \frac{1}{5}$$

$$(3) 3$$

$$(4) \frac{1}{3}$$



۱۴۵. در شکل روبه‌رو مقدار h چند سانتی‌متر است؟ فشار هوا را 1.05 پاسکال و چگالی آب را $1 \frac{g}{cm^3}$ در نظر بگیرید.

$$(1) 120$$

$$(2) 100$$

$$(3) 80$$

$$(4) 60$$


نیروی وارد بر گاز

۱۴۶. هواپیمایی در ارتفاع 9 کیلومتری پرواز می‌کند. اگر فشار هوا در این ارتفاع 30 کیلوپاسکال و فشار هوای داخل کابین هواپیما 100 کیلوپاسکال باشد، نیروی عمودی خالصی که بر پنجره هواپیما به مساحت $1 m^2$ وارد می‌شود چند نیوتون و کدام طرف است؟

$$(1) 3 \times 10^4 - \text{بیرون هواپیما} \quad (2) 13 \times 10^4 - \text{داخل هواپیما} \quad (3) 7 \times 10^4 - \text{بیرون هواپیما} \quad (4) 7 \times 10^4 - \text{داخل هواپیما}$$

۱۴۷. مساحت دریچه خروجی یک زودپز $60 mm^2$ است. می‌خواهیم فشار بخار داخل دیگ حداکثر $3 atm$ شود. چند گرم وزنه باید روی دریچه خروجی گذاشت؟ (فشار محیط زودپز $1 atm = 100 kPa$ است و $g = 10 \frac{m}{s^2}$ است.)

$$(1) 240 \quad (2) 180 \quad (3) 120 \quad (4) 60$$



۱۴۸. در شکل مقابل وزن و اصطکاک پیستون ناچیز است. وزنه چند کیلوگرمی را به آرامی روی پیستون قرار دهیم تا در حالت تعادل اختلاف ارتفاع بین دو سطح جیوه در لوله به $7/5$ سانتی‌متر برسد؟

$$(1) \frac{3}{2} \quad (2) \frac{4}{3} \quad (3) \frac{5}{1} \quad (4) \frac{6}{4}$$



۱۴۹. در شکل مقابل جرم پیستون $1/25 kg$ و مساحت آن $10 cm^2$ است. h چند سانتی‌متر است؟

$$(1) 5 \quad (2) 10 \quad (3) 15 \quad (4) 20$$

$$(1) 5$$

$$(2) 10$$

$$(3) 15$$

۱۱۶

بنابر متن کتاب درسی حرکت و برخورد مولکول‌های شاره، فشار را ایجاد می‌کند و نیرو بر اجسام وارد می‌گردد. ما در کف اقیانوسی از هوا زندگی می‌کنیم و با افزایش ارتفاع، چگالی هوا کم می‌شود و اگر درس‌نامه را خوانده باشید متوجه می‌شوید که $1 \text{ bar} = 10^5 \text{ Pa}$ است و نیروی ناشی از فشار هوا در همه جهت‌ها بر اجسام از جمله بدن ما به صورت عمودی بر سطح وارد می‌شود نه در راستای قائم.

۱۱۷

فضای بالای ستون جیوه فشارسنج خلأ است و فشار در سطح آزاد جیوه برابر فشار جو است.

۱۱۸

این را می‌دانیم که فشار مایع به شکل ظرف و قطر داخلی ظرف از جمله لوله جوسنج بستگی ندارد. پس عبارت **الف** نادرست است. عبارت **پ** هم که می‌دانیم نادرست است و از درس‌نامه یادمان هست که ارتفاع جیوه درون جوسنج بیانگر و متناسب با فشار هواست. با توجه به این که چگالی جیوه بسیار بیشتر از چگالی آب است، ارتفاع بسیار بیشتری از آب لازم است تا با فشار ستونی از جیوه درون جوسنج، برابری کند و نسبت

$$\left. \begin{aligned} P_{\text{جو}} &= \rho_{\text{جیوه}} gh_{\text{جیوه}} \\ P_{\text{جو}} &= \rho_{\text{آب}} gh_{\text{آب}} \end{aligned} \right\} \Rightarrow \rho_{\text{جیوه}} h_{\text{جیوه}} = \rho_{\text{آب}} h_{\text{آب}} \Rightarrow \frac{\rho_{\text{جیوه}}}{\rho_{\text{آب}}} = \frac{h_{\text{آب}}}{h_{\text{جیوه}}} \Rightarrow \frac{h_{\text{آب}}}{h_{\text{جیوه}}} = 13/5$$

ارتفاع آب به ارتفاع جیوه برابر است با:

۱۱۹

نیروی گرانش زمین بر هوا سبب می‌شود که لایه‌های زیرین هوا متراکم‌تر و چگالی بیشتری داشته باشند و لایه‌های بالایی چگالی کم‌تر. از این رو چگالی هوا ثابت نیست و فشار فقط تابعی از ارتفاع (h) نیست. دقت کنید که اگر چگالی هوا ثابت بود، **گزینه ۳** پاسخ درست بود.

۱۲۰

با توجه به درس‌نامه این قسمت، اگر شکل رو ببینید متوجه می‌شوید که چگونه سؤال را پاسخ دهید!



$$P_A = P_B = P_C \xrightarrow{P_A = P_C = P_{\text{جو}} = \rho_{\text{جیوه}} gh} P_{\text{جو}} = \rho_{\text{جیوه}} gh$$

$$\xrightarrow{h_{\text{جیوه}} = 70 \text{ cm}} P_{\text{جو}} = 13/6 \times 10^3 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3} \times 10 \times 70 \times 10^{-2} \text{ m}$$

$$\Rightarrow P_{\text{جو}} = 9520 \text{ Pa}$$

۱۲۱

راهنبرد ۶

شکل روبه‌رو را خوب نگاه کنید. ظرف و لوله‌ها محتوی جیوه هستند. هر لوله بیانگر حالتی می‌تواند باشد که ممکن است با آن سرو کار داشته باشید.

در لوله (۱) که فضای بالای جیوه درون لوله خلأ است، $h = P_{\text{جو}}$ است. (یادتان هست که در این جا می‌توان یکای h را برحسب سانتی‌متر جیوه یا میلی‌متر جیوه هم در نظر گرفت.)

لوله (۲) قائم نیست و با افق زاویه θ می‌سازد، طول ستون جیوه در لوله برابر ℓ است و از آن جا که فشار مایع (در این جا جیوه) به ازای ارتفاع مایع باید در نظر گرفته شود، می‌توان نوشت: $h = \ell \sin \theta \Rightarrow h = P_{\text{جو}} = \ell \sin \theta$


لوله (۳) در راستای قائم قرار دارد و آن قدر درون ظرف فرو رفته که ته آن در ارتفاع h قرار دارد و در این حالت ته لوله بر جیوه یا جیوه بر ته لوله نیرو وارد نمی‌کند و داریم:

لوله (۴) آن قدر درون ظرف جیوه پایین رفته که ارتفاع جیوه آن کم‌تر از h و برابر h' است و در نتیجه جیوه بر ته لوله نیرو وارد می‌کند و فشار ایجاد می‌کند و اگر h'' فشار جیوه بر ته لوله یا فشار ته لوله بر جیوه باشد، داریم:

یا می‌توان نوشت: $P_{\text{جو}} = \rho gh + P_{\text{ته لوله}}$

لوله (۵) در این لوله کمی گاز یا هوا در بالای سطح جیوه وجود دارد. در نتیجه در بالای سطح جیوه درون لوله، فشار هوای محبوس هم وجود دارد و این فشار را h'' می‌نامیم. بنابراین می‌توان نوشت:

توجه کنید که هر یک از فشارهای h ، h' و h'' را در همه لوله‌ها می‌توان برحسب cmHg یا mmHg در نظر گرفت یا می‌توان آن‌ها را برحسب پاسکال، بار یا اتمسفر هم نوشت.



تذکره: در حالتی که جیوه به ته لوله جوسنج چسبیده باشد ممکن است ارتفاع ستون جیوه برابر با فشار هوا یا کم‌تر از فشار هوا باشد. (حالت ۳ و ۴ راهنبرد ۶)

از این رو بنابر نتیجه‌ای که از این راهنبرد به دست آوردیم، در حالت دوم فشاری که از طرف ته لوله بر جیوه به طرف پایین وارد می‌شود را نیز باید در نظر گرفت. یعنی می‌توان نوشت:

$$P_A = P_B \xrightarrow{P_A = P_{\text{جو}}} P_{\text{جو}} = \rho gh + P_{\text{ته لوله}}$$

فشار ستون جیوه و فشار هوا را برحسب cmHg در نظر می‌گیریم و ابتدا فشار ته لوله را برحسب cmHg به دست می‌آوریم:

$$\left. \begin{array}{l} P_c = \gamma \Delta \text{cmHg} \\ h = \gamma_0 \text{cmHg} \end{array} \right\} \xrightarrow{P_c = h + P_{\text{ته لوله}}} \Rightarrow \gamma \Delta = \gamma_0 + P_{\text{ته لوله}} \Rightarrow P_{\text{ته لوله}} = \Delta \text{cmHg}$$


اکنون این فشار را برحسب پاسکال به دست می‌آوریم و می‌دانید که چه کنید!

$$P_{\text{ته لوله}} = 13 / 5 \times 10^{-2} \frac{\text{kg}}{\text{m}^3} \times 10 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} \times 5 \times 10^{-2} \text{m} = 6750 \text{Pa}$$

سوال: اگر ته لوله را سوراخ کنیم چه می‌شود؟

پاسخ: سطح جیوه در لوله پایین می‌رود، تا با سطح جیوه در ظرف برابر شود.

۱۲۲.



مطابق شکل مقابل دو نقطه A و B هم‌فشارند. از طرف دیگر فشار هوا ۷۶cmHg و ارتفاع جیوه جوسنج ۷۰cm است و جیوه به ته لوله چسبیده است. یعنی ته لوله ۶cm پایین‌تر از فشار جو قرار دارد و از راهبرد ۶ می‌توان نوشت:

$$h = h' + h''$$

از طرفی اگر h'' برحسب cmHg باشد، h' و h هم برحسب cmHg خواهند بود. اما بیشترین مقدار h'' برابر ۱۳۶۰۰Pa است پس آن را به cmHg تبدیل می‌کنیم:


$$h'' = \frac{13600}{1360} = 10 \text{cmHg}$$

در قدم آخر حداقل ارتفاع h را حساب می‌کنیم و می‌توان نوشت:

$$h = h' + h'' \Rightarrow 76 = h' + 10 \Rightarrow h = 66 \text{cmHg}$$

$$70 - 66 = 4 \text{cm}$$

۱۲۳.



برای این که نیرویی که جیوه ته لوله، بر ته لوله وارد می‌کند را حساب کنیم، ابتدا باید فشار ته لوله بر جیوه که برابر فشار جیوه بر ته لوله است، به دست آوریم. بنابر راهبرد ۶، و با توجه به شکل مقابل می‌توان نوشت:

$$P_A = P_B \Rightarrow P_c = \rho gh + P_{\text{ته لوله}}$$

می‌توان فشار ته لوله را برحسب cmHg به دست آورد:

$$h = h' + h'' \xrightarrow{h'' = P_{\text{ته لوله}} / h = P_c = \gamma_0 \text{cmHg}} \gamma_0 (\text{cmHg}) = 50 + P_{\text{ته لوله}} \Rightarrow P_{\text{ته لوله}} = 20 \text{cmHg}$$

و برای نیرویی که ته لوله بر جیوه یا جیوه بر ته لوله وارد می‌کند داریم: (فشار بر حسب پاسکال)

$$F_{\text{ته لوله}} = P_{\text{ته لوله}} \times A \xrightarrow{A = 4 \times 10^{-4} \text{m}^2} F = 13500 \times 10 \times 20 \times 10^{-2} \times 4 \times 10^{-4} \Rightarrow F_{\text{ته لوله}} = 10 / 8 \text{N}$$

۱۲۴.



تذکره: این را می‌دانیم که فشار مایع درون ظرف به ارتفاع مایع در راستای قائم بستگی دارد. از این رو با توجه به راهبرد ۶، در جوسنجی مانند شکل زیر فشار هوا از رابطه زیر به دست می‌آید:

$$P_c = \rho gh$$

$$P_c (\text{Pa}) = \rho \left(\frac{\text{kg}}{\text{m}^3} \right) g \ell (\text{m}) \sin \theta \quad \text{یا} \quad P_c (\text{cmHg}) = h = \ell (\text{cm}) \sin \theta$$

$$h = \ell \sin \theta$$

اکنون دیگر می‌توانید پاسخ سؤال را به دست آورید چون فشار هوا را برحسب پاسکال باید به دست آوریم، می‌توان نوشت:

$$P_c = \rho g \ell \sin \theta \Rightarrow P_c = 13 / 5 \times 10^{-2} \left(\frac{\text{kg}}{\text{m}^3} \right) \times 10 \times 0.90 (\text{m}) \times \sin 53^\circ \Rightarrow P_c = 9720 \text{Pa}$$

۱۲۵.

فشار B و C که با هم برابر است، خوب دیگر می‌توانیم بنویسیم:

$$P_B = P_C \Rightarrow P_{\text{ته لوله}} + P_{\text{آب}} = P_{\text{جیوه}} + P_c \quad (1)$$

قبل از ادامه پاسخ، چون فشار هوا بر حسب cmHg داده شده و فشار ته لوله را هم برحسب cmHg باید به دست آوریم، پس بهتر است فشار آب را نیز برحسب cmHg بنویسیم. یعنی این که:

$$\rho_{\text{آب}} h_{\text{آب}} = \rho_{\text{جیوه}} h_{\text{جیوه}} \Rightarrow h_{\text{جیوه}} = \frac{1 \times 27 / 2}{13 / 6} = 2 \text{cmHg} \Rightarrow P_{\text{آب}} = 2 \text{cmHg}$$


و با جای‌گذاری در رابطه (۱) می‌توانید بنویسید:

$$P_{\text{ته لوله}} + 2 (\text{cmHg}) = 27 / 2 (\text{cmHg}) + 70 (\text{cmHg}) \Rightarrow P_{\text{ته لوله}} = 95 / 2 (\text{cmHg})$$

۱۲۶

در هر ۳ شکل، فشار هوا از بیرون و فشار جیوه‌ای که بالای نقطه A قرار دارد از درون، به نقطه A وارد می‌شود. در شکل‌های الف و ب و ج چون فشار هوا از فشار جیوه بالای نقطه A بیشتر است، جیوه به بیرون نمی‌ریزد. ولی در شکل پ: چون فشار هوا کم‌تر از فشار جیوه بالای نقطه A است، جیوه بیرون خواهد ریخت.

۱۲۷



این که می‌گویید فشار گاز منظور از فشار مطلق گاز است. با توجه به این که فشار دو نقطه A و B یکسان است داریم:


$$P_A = P_B \Rightarrow P + \rho gh = P_0 \quad (1)$$

اما این جا بهتر است فشار ۳۴ cm آب را بر حسب cmHg به دست آوریم و یادتان هست که چه کار باید کرد؟

$$\rho_{\text{آب}} h_{\text{آب}} = \rho_{\text{جیوه}} h_{\text{جیوه}} \Rightarrow h_{\text{جیوه}} = \frac{1 \times 34}{13/6} = 2/5 \text{ cmHg}$$

و حالا می‌رویم سراغ رابطه (۱) و کار تمام است: $P = 72 \text{ cmHg} \Rightarrow 72 + 2/5 = P_0 \Rightarrow P_0 = 74/5 \text{ cmHg}$

۱۲۸



فشار هوای داخل لوله را با P نشان داده‌ایم و دو نقطه هم‌تراز هم که A و B هستند و می‌توان برای این دو نقطه نوشت:

$$P_B = P_A \xrightarrow{P_B = P} P = \rho gh + P_0 \quad (1)$$


اما چون فشار هوای داخل لوله را بر حسب cmHg باید به دست آوریم، ابتدا فشار مایع یعنی ρgh را بر حسب سانتی‌متر جیوه حساب می‌کنیم، پس داریم:

$$\rho_{\text{مایع}} gh_{\text{مایع}} = \rho_{\text{جیوه}} gh_{\text{جیوه}} \Rightarrow h_{\text{جیوه}} = \frac{0/9 \times 6}{13/5} = 0/4 \text{ cmHg}$$

$$(1) \rightarrow P = 0/4 + 76 = 76/4 \text{ cmHg}$$

و بالاخره فشار هوای داخل لوله برابر است با:

۱۲۹



بسیار خوب، منظور از فشار گاز همان فشار مطلق گاز است و با توجه به دو نقطه A و B می‌توانید بنویسید:

$$P_A = P_B \Rightarrow P_{\text{گاز}} + \rho gh = P_0$$

گمان کنم می‌دانید که چه کنید، منظور از فشار گاز همان فشار مطلق گاز است.

$$P_{\text{گاز}} = 10^5 + 13600 \times 10 \times 0/45 \Rightarrow P_{\text{گاز}} = 161200 \text{ Pa}$$

۱۳۰

منظور از فشار گاز همان فشار مطلق گاز است و دیگر می‌دانید که برای یافتن پاسخ درست چه کار کنید:

$$P_{\text{مخزن}} + \rho gh = P_0 \Rightarrow 95200 + 13600 \times 10 \times 0/5 = P_0 \Rightarrow P_0 = 102000 \text{ Pa}$$

$$\rho_{\text{جیوه}} = 13600 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3} \Rightarrow h = \frac{102000}{13600} = 75 \text{ cmHg}$$

و برای تبدیل یکای پاسکال به سانتی‌متر جیوه، می‌توان نوشت:

۱۳۱

فشار پیمانه‌ای برابر اختلاف فشار مطلق گاز با فشار هواست و جوسنج فشار مطلق هوای محیط را نشان می‌دهد و در اعماق بیشتر آب دریاچه، فشار پیمانه‌ای آب (شاره) که برابر اختلاف فشار آب با هوا یعنی ρgh است، افزایش می‌یابد.

۱۳۲

از درس‌نامه می‌دانیم با فشارسنج، فشار پیمانه‌ای لاستیک اندازه‌گیری می‌شود مشخص است، اما این که این فشار یعنی ۲۲۰ kPa بر حسب cmHg چقدر است، را به دست می‌آوریم:


$$P = \rho gh \Rightarrow 220 \times 10^3 = 13600 \times 10 \times h \Rightarrow h = 1/62 \text{ mHg} \Rightarrow h = 162 \text{ cmHg}$$

$$h = \frac{P(\text{Pa})}{13600} = \frac{220000}{13600} = 162 \text{ cmHg}$$

$$\rho_{\text{جیوه}} = 13600 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3} \text{ یا } \frac{13}{6} \frac{\text{g}}{\text{cm}^3} \text{ باشد داریم:}$$

البته اگر به گزینه‌ها نگاهی بیندازید، بدون محاسبه می‌توان دریافت فقط گزینه ۳ می‌تواند درست باشد.

۱۳۳



معلوم است که باید اختلاف فشار گاز با فشار هوای محیط را به دست بیاورید اگر فشار گاز را با P نشان دهیم از شکل پیدا است که می‌توان نوشت:

$$P_A = P_B \xrightarrow{P_A = P} P = \rho gh + P_0$$

$$P - P_0 = \Delta P = \rho gh \Rightarrow \Delta P = 13600 \times 10 \times 0/5$$

$$\Delta P = 68000 \text{ Pa}$$

۱۳۴

فشار پیمانه‌ای در عمق h از آب برابر است با اختلاف فشار هوا با فشار در این عمق.

$$P = P_0 + \rho gh \rightarrow P - P_0 = \rho gh \Rightarrow \Delta P = P_g = 1000 \times 10 \times 5 = 5000 \text{ Pa}$$

$$Pa \xrightarrow{\div 1.0} at \Rightarrow P_g = \frac{5000}{1.0} = 5000 \text{ at}$$


اکنون فقط باید این فشار را از پاسکال به اتمسفر تبدیل کنیم و داریم:

۱۳۵

فشار پیمانه‌ای محلول حداقل باید از فشار پیمانه‌ای سیاه‌رنگ بیشتر باشد؛ پس می‌توان فشار پیمانه‌ای محلول را از رابطه ρgh به دست آورد:

$$P_g = \rho gh \xrightarrow{P_g = 1330 \text{ Pa}} 1330 = 1000 \times 10 \times h \Rightarrow h = 0.133 \text{ m}$$

۱۳۶



$$P_B = P_C \xrightarrow{P_B = P_A + \rho gh_1, P_C = \rho gh' + P_0}$$

که در آن $h' = h_1 + h_2 = 0.04 + 0.06 = 0.1 \text{ m}$ چگالی جیوه ρ و چگالی آب ρ' است. اکنون با جای‌گذاری مقدارهای P_A و P_B در رابطه بالا داریم:

$$P_A + \rho gh_1 = \rho' gh' + P_0 \Rightarrow P_A - P_0 = 13/6 \times 10^3 \times 10 \times 0.1 - 1000 \times 10 \times 0.06 \Rightarrow P_A - P_0 = 13000 \text{ Pa} \Rightarrow P_A - P_0 = 13 \text{ kPa}$$

دقت کنید که $P_A - P_0$ همان فشار پیمانه‌ای A نیز می‌باشد.

۱۳۷



اگر مرز مشترک روغن و آب را A بنامیم، فشار در دو طرف A یکسان است. اما این که در هر شاخه فشار چقدر است، داریم:

$$P_{\text{روغن}} + \rho gh_{\text{روغن}} = \rho_{\text{آب}} gh_{\text{آب}} + P_0$$

$$\Delta P = P_{\text{روغن}} - P_0 = \rho_{\text{آب}} gh_{\text{آب}} - \rho gh_{\text{روغن}}$$

$$\xrightarrow{\text{یکای SI}} \Delta P = 1000 \times 0.05 (1000 - 800) \Rightarrow \Delta P = 1000 \text{ Pa}$$

۱۳۸

می‌دانید که برای محاسبه فشار پیمانه‌ای گاز یا هوای محبوس شده کافی است اختلاف فشار گاز با فشار هوای محیط را به دست آورید و نیاز به داشتن فشار هوا نیست.



$$P_A = P_B \Rightarrow P_{\text{گاز}} + \rho gh = P_0 \Rightarrow P_{\text{گاز}} - P_0 = -\rho gh \xrightarrow{\text{یکای SI}} \Delta P = -13/5 \times 10^3 \times 10 \times 0.06 = -81000 \text{ Pa}$$

$$\Delta P = -81000 \text{ Pa}$$

سوال: علامت منفی بیانگر چیست؟

پاسخ: بیانگر این است که فشار گاز 81000 Pa کمتر از فشار هوا است.

۱۳۹

به شکل که نگاه کنید متوجه می‌شوید که فشار A و B که هر دو در هوای پایین لوله هستند، یکسان می‌باشند و برای دو نقطه A و B می‌توانیم بنویسیم:

$$\left. \begin{aligned} P_A &= \rho gh_1 + P_{\text{گاز محبوس}} \\ P_B &= \rho gh_2 + P_0 \end{aligned} \right\} \xrightarrow{\text{طرفین دو رابطه را از هم کم می‌کنیم}}$$

$$P_{\text{گاز محبوس}} - P_0 = \Delta P = \rho gh_2 - \rho gh_1$$

$$P_g = \Delta P = 13500 \times 10 (0.10 - 0.20) = -13500 \text{ Pa}$$

علامت منفی هم که می‌دانیم به معنی کمتر بودن فشار گاز محبوس نسبت به هواست.


۱۴۰

کافی است اختلاف فشار هوای بالای سطح آب درون شیلنگ یعنی هوای درون ریه شخص با فشار هوای محیط را به دست آوریم که برابر فشار ارتفاع آب بالا آمده درون شیلنگ است. دوست دارم این آزمایش را انجام بدهید.



$$\rho_{\text{آب}} h_{\text{آب}} = \rho_{\text{جیوه}} h_{\text{جیوه}} \xrightarrow{\text{یکای یکسان باشد}} 1000 \times \frac{\text{kg}}{\text{m}^3} \times 0.03 \text{ m} = 13600 \times \frac{\text{kg}}{\text{m}^3} h \Rightarrow h = 3 \text{ cmHg}$$

اما باید دقت کنید که گزینه درست 3 cmHg است. چرا؟ زیرا که شخص هوای بالای شیلنگ را مکیده و فشار کمتر از فشار هوا شده است.



با توجه به تست‌هایی که تا این‌جا از این کتاب پاسخ داده‌اید، حتماً می‌توانید این تست را هم حل کنید. اما اجازه دهید این را هم با هم بریم جلو. نخست این‌که فشار هوای محبوس‌شده در نقاط D و A با هم برابر است و دوم این‌که نقاط B و C و هم‌چنین نقاط C و D فشار یکسان دارند، بسیار خوب بقیه کار را دیگه خودتان دنبال کنید:

$$\left. \begin{aligned} P_C = P_D &\Rightarrow P_{\text{مخزن}} + \rho_x g h_x = P_{\text{هوای محبوس}} \quad (1) \\ P_B = P_A &\Rightarrow P_0 + \rho_1 g h_1 = P_{\text{هوای محبوس}} \quad (2) \end{aligned} \right\}$$


$$\xrightarrow[\text{و (2) را از هم کم می‌کنیم}]{\text{طرفین دو رابطه (1)}}$$

$$\Rightarrow P_{\text{مخزن}} - P_0 = \Delta P = \rho_1 g h_1 - \rho_x g h_x$$

صبر کن! چون فشار پیمانه‌ای مخزن گاز را برحسب cmHg باید به دست آوریم و هر دو ظرف حاوی جیوه هستند می‌توان نوشت:

$$\Rightarrow \Delta P = h_1 - h_x = -10 \text{ cmHg}$$

اگر هنوز کاملاً متوجه خط آخر نشدید؛ به عنوان یادآوری، عرض می‌کنم که برای مایع جیوه اگر مقدار $\rho g h$ را در SI به دست آوردید فشار برحسب (Pa) خواهد بود و اگر فقط ارتفاع h جیوه را برحسب سانتی‌متر در نظر بگیرید فشار برحسب cmHg خواهد بود. خب حالا که خیالتان راحت شد بریم تست بعدی.



تذکره: فشار گاز یا هوای محصور یا درون یک ظرف، در همه نقاط آن یکسان است. مطابق شکل این فشار را با P نشان می‌دهیم. در این‌گونه مسائل که دو مایع جدا در ظرف‌ها وجود دارد، فشار گاز یا هوایی که با مایعات در تماس هستند را یکسان در نظر می‌گیریم. پس برای نقطه A از ظرف محتوی آب می‌توانید بنویسید:

$$P_A = \rho_1 g h_1 + P \quad (1)$$

برای ظرف U شکل محتوی جیوه هم که می‌دانیم فشار دو نقطه B و C برابر است و داریم:

$$P_B = P_C \Rightarrow \rho_x g h_x + P = P_0 \Rightarrow P = P_0 - \rho_x g h_x \quad (2)$$

اکنون با مقایسه دو معادله (1) و (2) می‌توان نوشت:

$$P = P_0 - \rho_x g h_x \xrightarrow{\text{رابطه (2) را در (1) قرار می‌دهیم}} P_A = \rho_1 g h_1 + P_0 - \rho_x g h_x \Rightarrow P_A = 1000 \times 10 \times 15 \times 10^{-2} + 10^5 - 1000 \times 10 \times 4 \Rightarrow P_A = 119600 \text{ Pa}$$

یادتان نرود که P_A را برحسب کیلوپاسکال به دست آوردید.

دو تا نکته هست که باید در نظر داشته باشید:

① فشار هوای درون لوله (بالای مایع‌ها) با هم برابر است. (که آن را P در نظر گرفته‌ایم).

② ضخامت لوله‌ها اثری در فشار مایع درون آن‌ها ندارد.

بسیار خوب اکنون برای ظرف A و B می‌توانیم بنویسیم:

$$\text{برای A: } P_A = \rho_1 g h_1 + P \quad (1) \quad \text{و برای B: } P_B = \rho_x g h_x + P \quad (2)$$



$$(1) = (2) \Rightarrow \rho_1 h_1 = \rho_x h_x \Rightarrow \frac{h_x}{h_1} = \frac{\rho_1}{\rho_x} = \frac{\rho_1 = 0.8 \frac{\text{g}}{\text{cm}^3}}{\rho_x = 1 \frac{\text{g}}{\text{cm}^3}} \Rightarrow \frac{h_x}{h_1} = 0.8$$

چی؟ نه این قدر که نشان می‌دهد تست دشواری نیست. همراه شما هستیم و سؤال را با

هم پاسخ می‌دهیم.

اول این‌که $P_A = P_B$ است. درست؟! بسیار خوب.


دوم این‌که $P_A = P_C$ و $P_B = P_D$ است.

بنابراین اگر طرفین این دو معادله را باز کنید داریم:

$$\left. \begin{aligned} P_C = P_A + \rho_x g h_x &\rightarrow P_A = P_C - \rho_x g h_x \\ P_D = P_B + \rho_1 g h_1 &\rightarrow P_B = P_D - \rho_1 g h_1 \end{aligned} \right\} \xrightarrow{P_A = P_B} \rho_x g h_x + P_C = \rho_1 g h_1 + P_D \Rightarrow \rho_x h_x = \rho_1 h_1 \Rightarrow \frac{\rho_1}{\rho_x} = \frac{h_x}{h_1} = \frac{30}{10} = 3$$

عرض کردیم که دشوار نیست!

۱۴۵



اگر فشار مخزن B را با P_B و فشار مخزن A را با P_A نشان دهیم، برای مخزن B دو نقطه M و N هم‌تراز و در یک مایع هستند و داریم:

$$P_M = P_N \Rightarrow P_A = \rho gh + P_B \quad (1)$$

و برای لوله بیرون از دو مخزن نیز حتماً می‌دانید که فشار دو نقطه $M'N'$ نیز برابر است و داریم:

$$P_B = \rho gh' + P_{atm} \quad (2)$$

اکنون، دو معادله رو دستمون مونده و دو مجهول P_B و h ، که باید h را حساب کنیم، و ادامه می‌دهیم:

$$\frac{P_{(B)}}{P_A = 12 \text{ kPa}} \rightarrow 12 \times 10^3 = 1000 \times 10 \times h + 1000 \times 10 \times \frac{1}{2} + 10^5 \Rightarrow h = 0.08 \text{ m} \Rightarrow h = 8 \text{ cm}$$

۱۴۶

برای این که نیروی خالص وارد بر پنجره هواپیما را به دست آوریم، باید اختلاف فشار هوای داخل کابین با هوای بیرون آن را به دست آوریم:

$$\Delta P = 100 \text{ kPa} - 93 \text{ kPa} = 7 \text{ kPa}$$

$$P = \frac{F}{A} \Rightarrow \Delta P = \frac{F_{\text{خالص}}}{A}$$

$$F_{\text{خالص}} = 7 \times 10^3 \text{ (Pa)} \times 1 \text{ (m}^2\text{)} = 7 \times 10^3 \text{ N}$$

چون فشار داخل کابین بیشتر از فشار بیرون است، جهت این نیرو به طرف بیرون هواپیماست.

۱۴۷



اگر جرم وزنه مورد نظر را m در نظر بگیریم، فشاری که وزنه بر دریچه زودپز ایجاد می‌کند برابر $P_{\text{وزنه}} = \frac{mg}{A}$ خواهد بود و حداکثر فشار زودپز برابر مجموع فشار وزنه و فشار هوا می‌شود و می‌توان نوشت:

$$P_{\text{زودپز}} = P_{\text{وزنه}} + P_{\text{هوا}} = \frac{mg}{A} + P_{\text{هوا}} \rightarrow 3 \times 10^5 \text{ (Pa)} = \frac{10 \times m}{6 \times 10^{-6} \text{ (m}^2\text{)}} + 10^5 \text{ (Pa)}$$

$$m = 120 \times 10^{-3} \text{ kg} \Rightarrow m = 120 \text{ g}$$

۱۴۸

اجازه دهید فشار هوای داخل سیلندر را P بنامیم و برای پاسخ به این سؤال دو نکته را باید در نظر داشته باشیم:

۱ در حالت تعادل پیستون، فشار هوای درون سیلندر (P) برابر مجموع فشار هوای محیط و

$$P = P_{atm} + \frac{mg}{A} \quad (1)$$

فشار وزنه است و اگر سطح قاعده پیستون را A بنامیم داریم:


و این فشار P برای همه قسمت‌های درون استوانه یکسان است.

۲ دو نقطه B و C که هم‌تراز و درون جیوه هستند، فشار یکسان دارند، یعنی:

اکنون با مقایسه دو رابطه ۱ و ۲ می‌توانید بنویسید:

$$\frac{(1) \cdot (2)}{P_{atm} + \frac{mg}{A} = \rho gh + P_{atm}} \rightarrow \frac{P_{atm}}{P_{atm}} = \frac{m \times 10}{50 \times 10^{-4}} = 12600 \times 10 \times 7 / 5 \times 10^{-2} \Rightarrow m = 5 \text{ kg}$$

۱۴۹



می‌دانیم که فشار گاز در همه نقاط ظرف یکسان است و آن را با $P_{\text{گاز}}$ نشان می‌دهیم، و چون پیستون در حال تعادل است برای پیستون و گاز می‌توان نوشت:

$$P_{\text{گاز}} = \frac{mg}{A} + P_{atm} \quad (1)$$

اکنون به دو نقطه B و C که هم‌ترازند و هر دو درون جیوه هستند توجه می‌کنیم، می‌دانیم که


$$P_C = P_B \Rightarrow P_{\text{گاز}} = \rho gh + P_{atm} \quad (2)$$

فشار این دو نقطه یکسان است یعنی:

در نهایت داریم:

$$\frac{(1) \cdot (2)}{\frac{mg}{A} = \rho gh} \Rightarrow \frac{1/35 \times 10}{10 \times 10^{-4}} = 13/5 \times 10^3 \times 10 \times h \Rightarrow h = 0.01 \text{ m} \Rightarrow h = 1 \text{ cm}$$

۱۵۰



هر دو پیستون در یک تراز افقی قرار دارند، پس فشار در زیر پیستون‌ها با یکدیگر برابر است.

$$P_1 = P_2 \Rightarrow \frac{F_1}{A_1} + P_{atm} = \frac{F_2}{A_2} + P_{atm} \Rightarrow F_1 = \left(\frac{A_1}{A_2}\right) F_2$$